

Датчики линейных перемещений профильного типа BTL5, BTL6, BTL7

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)20-65-13
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bfd@nt-rt.ru || сайт: <https://balluff.nt-rt.ru/>

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Uв	Материал корпуса	Температура окружающей среды
BTЛ6-A500-M0050-PF-S115	BTЛON4T	Серия Profile	50 мм	аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-A500-M0100-PF-S115	BTЛOP9A	Серия Profile	100 мм	аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-A500-M0102-PF-S115	BTЛOU3F	Серия Profile	102 мм	аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-A500-M0127-PF-S115	BTЛOZHR	Серия Profile	127 мм	аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-A500-M0150-PF-S115	BTЛOP8P	Серия Profile	150 мм	аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-A500-M0152-PF-S115	BTЛOU3H	Серия Profile	152 мм	аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-A500-M0200-PF-S115	BTЛOU8U	Серия Profile	200 мм	аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-A500-M0203-PF-S115	BTЛOP4E	Серия Profile	203 мм	аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-A500-M0225-PF-S115	BTЛOQT5	Серия Profile	225 мм	аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-A500-M0250-PF-S115	BTЛOTN5	Серия Profile	250 мм	аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-A500-M0254-PF-S115	BTЛ116M	Серия Profile	254 мм	аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-A500-M0300-PF-S115	BTЛOU33	Серия Profile	300 мм	аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-A500-M0305-PF-S115	BTЛOP4F	Серия Profile	305 мм	аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-A500-M0350-PF-S115	BTЛ115J	Серия Profile	350 мм	аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-A500-M0381-PF-S115	BTЛOW5E	Серия Profile	381 мм	аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-A500-M0400-PF-S115	BTЛOU8T	Серия Profile	400 мм	аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-A500-M0450-PF-S115	BTЛOTAJ	Серия Profile	450 мм	аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-A500-M0500-PF-S115	BTЛOJZK	Серия Profile	500 мм	аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-A500-M0600-PF-S115	BTЛORWJ	Серия Profile	600 мм	аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-A500-M0610-PF-S115	BTЛORT6	Серия Profile	610 мм	аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-A500-M0650-PF-S115	BTЛ12AK	Серия Profile	650 мм	аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-A500-M0700-PF-S115	BTЛOYPT	Серия Profile	700 мм	аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-A500-M0750-PF-S115	BTЛOUP7	Серия Profile	750 мм	аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-A500-M0800-PF-S115	BTЛOUAP	Серия Profile	800 мм	аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-A500-M0914-PF-S115	BTЛOUWC	Серия Profile	914 мм	аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-A500-M1000-PF-S115	BTЛOPKE	Серия Profile	1000 мм	аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-A500-M1016-PF-S115	BTЛOW5H	Серия Profile	1016 мм	аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-A500-M1270-PF-S115	BTЛ111W	Серия Profile	1270 мм	аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-A500-M1400-PF-S115	BTЛOTFL	Серия Profile	1400 мм	аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-C500-M0100-PF-S115	BTЛ197M	Серия Profile	100 мм	аналог., ток 0,1–20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-E500-M0050-PF-S115	BTЛOMK6	Серия Profile	50 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-E500-M0100-PF-S115	BTЛOPA5	Серия Profile	100 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-E500-M0102-PF-S115	BTЛOW26	Серия Profile	102 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-E500-M0130-PF-S115	BTЛOW34	Серия Profile	130 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-E500-M0150-PF-S115	BTЛOR93	Серия Profile	150 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-E500-M0175-PF-S115	BTЛOULW	Серия Profile	175 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-E500-M0200-PF-S115	BTЛOPA6	Серия Profile	200 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-E500-M0250-PF-S115	BTЛORZ4	Серия Profile	250 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-E500-M0254-PF-S115	BTЛOY3L	Серия Profile	254 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-E500-M0300-PF-S115	BTЛOLR4	Серия Profile	300 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-E500-M0305-PF-S115	BTЛOPK0	Серия Profile	305 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-E500-M0320-PF-S115	BTЛ11RE	Серия Profile	320 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-E500-M0350-PF-S115	BTЛOMPN	Серия Profile	350 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-E500-M0380-PF-S115	BTЛ15UF	Серия Profile	380 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-E500-M0400-PF-S115	BTЛOMPT	Серия Profile	400 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-E500-M0450-PF-S115	BTЛOMPU	Серия Profile	450 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С
BTЛ6-E500-M0500-PF-S115	BTЛOKEJ	Серия Profile	500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °С

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Uв	Материал корпуса	Температура окружающей среды
BTL6-E500-M0550-PF-S115	BTLOMPP	Серия Profile	550 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-E500-M0600-PF-S115	BTLOLR3	Серия Profile	600 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-E500-M0650-PF-S115	BTLOMPR	Серия Profile	650 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-E500-M0700-PF-S115	BTLOYMM	Серия Profile	700 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-E500-M0750-PF-S115	BTLOPA7	Серия Profile	750 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-E500-M0762-PF-S115	BTLOY5J	Серия Profile	762 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-E500-M0800-PF-S115	BTLOWZY	Серия Profile	800 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-E500-M0850-PF-S115	BTLOWZW	Серия Profile	850 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-E500-M0900-PF-S115	BTLOPWP	Серия Profile	900 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-E500-M0950-PF-S115	BTLOYOM	Серия Profile	950 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-E500-M1000-PF-S115	BTLOPA8	Серия Profile	1000 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-E500-M1100-PF-S115	BTLOYEF	Серия Profile	1100 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-E500-M1220-PF-S115	BTLOWE2	Серия Profile	1220 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-E500-M1300-PF-S115	BTLORZ2	Серия Profile	1300 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-E500-M1500-PF-S115	BTLOMK5	Серия Profile	1500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-E500-M1524-PF-S115	BTLOY5K	Серия Profile	1524 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-E500-M1600-PF-S115	BTLOWUN	Серия Profile	1600 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-E500-M1700-PF-S115	BTLOPH7	Серия Profile	1700 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-E500-M1900-PF-S115	BTLOW43	Серия Profile	1900 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-E500-M2000-PF-S115	BTLOU5A	Серия Profile	2000 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-E500-M2032-PF-S115	BTLOTMM	Серия Profile	2032 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-E500-M2050-PF-S115	BTLOZCW	Серия Profile	2050 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-E500-M2100-PF-S115	BTL10RK	Серия Profile	2100 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-E500-M2130-PF-S115	BTL1U58	Серия Profile	2130 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-E500-M2286-PF-S115	BTLOUE4	Серия Profile	2286 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-G301-M0050-A1-S115	BTLO07C	Серия Profile	50 мм	2х аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	18...30 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-G301-M0150-A1-S115	BTLO07E	Серия Profile	150 мм	2х аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	18...30 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-G301-M0500-A1-S115	BTLO07F	Серия Profile	500 мм	2х аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	18...30 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-G301-M0750-A1-S115	BTLO07H	Серия Profile	750 мм	2х аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	18...30 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-G301-M1000-A1-S115	BTLO07J	Серия Profile	1000 мм	2х аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	18...30 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-G301-M1500-A1-S115	BTLO07K	Серия Profile	1500 мм	2х аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	18...30 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-G310-M0050-A1-S115	BTLO07L	Серия Profile	50 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL6-G310-M0075-A1-S115	BTL0N54	Серия Profile	75 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL6-G310-M0100-A1-S115	BTLO07M	Серия Profile	100 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL6-G310-M0130-A1-S115	BTLO07N	Серия Profile	130 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL6-G310-M0150-A1-S115	BTLO07P	Серия Profile	150 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL6-G310-M0160-A1-S115	BTLO07R	Серия Profile	160 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL6-G310-M0175-A1-S115	BTLO07T	Серия Profile	175 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL6-G310-M0200-A1-S115	BTLO07U	Серия Profile	200 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				

[illegible]

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение U _в	Материал корпуса	Температура окружающей среды
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL6-G311-M0125-A1-S115	BTL1896	Серия Profile	125 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL6-G311-M0130-A1-S115	BTL008N	Серия Profile	130 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL6-G311-M0175-A1-S115	BTL1897	Серия Profile	175 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL6-G311-M0225-A1-S115	BTL008P	Серия Profile	225 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL6-G311-M0235-A1-S115	BTL008R	Серия Profile	235 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL6-G311-M0275-A1-S115	BTL1873	Серия Profile	275 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL6-G311-M0325-A1-S115	BTL182W	Серия Profile	325 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL6-G311-M0360-A1-S115	BTL1W3R	Серия Profile	360 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL6-G311-M0475-A1-S115	BTL008T	Серия Profile	475 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL6-G311-M0600-A1-S115	BTL008U	Серия Profile	600 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL6-G500-M0100-PF-S115	BTL0RAL	Серия Profile	100 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-P110-M0050-A1-S115	BTL008Y	Серия Profile	50 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0075-A1-S115	BTL0090	Серия Profile	75 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0100-A1-S115	BTL0092	Серия Profile	100 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0110-A1-S115	BTL0094	Серия Profile	110 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0125-A1-S115	BTL0095	Серия Profile	125 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0127-A1-S115	BTL0096	Серия Profile	127 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0130-A1-S115	BTL0097	Серия Profile	130 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0160-A1-S115	BTL009A	Серия Profile	160 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0175-A1-S115	BTL009C	Серия Profile	175 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0178-A1-S115	BTL009E	Серия Profile	178 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0230-A1-S115	BTL009K	Серия Profile	230 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0275-A1-S115	BTL009N	Серия Profile	275 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0280-A1-S115	BTL009P	Серия Profile	280 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение U _в	Материал корпуса	Температура окружающей среды
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0310-A1-S115	BTL009U	Серия Profile	310 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0325-A1-S115	BTL009W	Серия Profile	325 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0330-A1-S115	BTL009Y	Серия Profile	330 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0350-A1-S115	BTL009Z	Серия Profile	350 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0365-A1-S115	BTL00A1	Серия Profile	365 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0375-A1-S115	BTL00A2	Серия Profile	375 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0381-A1-S115	BTL00A3	Серия Profile	381 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0425-A1-S115	BTL00A6	Серия Profile	425 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0475-A1-S115	BTL00A9	Серия Profile	475 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0525-A1-S115	BTL00AE	Серия Profile	525 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0533-A1-S115	BTL00AF	Серия Profile	533 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0550-A1-S115	BTL00AH	Серия Profile	550 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0560-A1-S115	BTL00AJ	Серия Profile	560 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0575-A1-S115	BTL00AK	Серия Profile	575 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0625-A1-S115	BTL00AN	Серия Profile	625 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0650-A1-S115	BTL00AP	Серия Profile	650 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0661-A1-S115	BTL00AR	Серия Profile	661 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0675-A1-S115	BTL00AT	Серия Profile	675 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0700-A1-S115	BTL00AU	Серия Profile	700 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0725-A1-S115	BTL00AY	Серия Profile	725 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0775-A1-S115	BTL00C1	Серия Profile	775 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0825-A1-S115	BTL00C4	Серия Profile	825 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0850-A1-S115	BTL00C5	Серия Profile	850 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение U _в	Материал корпуса	Температура окружающей среды
BTL6-P110-M0875-A1-S115	BTL00C6	Серия Profile	875 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0925-A1-S115	BTL00C9	Серия Profile	925 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0950-A1-S115	BTL00CA	Серия Profile	950 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M0975-A1-S115	BTL00CC	Серия Profile	975 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M1000-A1-S115	BTL00CE	Серия Profile	1000 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M1016-A1-S115	BTL00CF	Серия Profile	1016 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M1600-A1-S115	BTL0MKL	Серия Profile	1600 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M1700-A1-S115	BTL115C	Серия Profile	1700 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M1778-A1-S115	BTL00CN	Серия Profile	1778 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M1800-A1-S115	BTL00CP	Серия Profile	1800 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M2032-A1-S115	BTL00CR	Серия Profile	2032 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M2250-A1-S115	BTL00CT	Серия Profile	2250 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M2286-A1-S115	BTL00CU	Серия Profile	2286 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M2500-A1-S115	BTL1120	Серия Profile	2500 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M2540-A1-S115	BTL00CW	Серия Profile	2540 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M3000-A1-S115	BTL1RJ5	Серия Profile	3000 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P110-M3500-A1-S115	BTL00CY	Серия Profile	3500 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M0100-A1-S115	BTL00CZ	Серия Profile	100 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M0130-A1-S115	BTL00E0	Серия Profile	130 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M0150-A1-S115	BTL00E1	Серия Profile	150 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M0152-A1-S115	BTL18Y8	Серия Profile	152 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M0175-A1-S115	BTL00E2	Серия Profile	175 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M0200-A1-S115	BTL00E3	Серия Profile	200 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M0225-A1-S115	BTL00E4	Серия Profile	225 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение U _в	Материал корпуса	Температура окружающей среды
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M0250-A1-S115	BTL00E5	Серия Profile	250 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M0300-A1-S115	BTL00E6	Серия Profile	300 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M0325-A1-S115	BTL00E7	Серия Profile	325 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M0400-A1-S115	BTL00E9	Серия Profile	400 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M0450-A1-S115	BTL00EA	Серия Profile	450 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M0475-A1-S115	BTL00EC	Серия Profile	475 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M0550-A1-S115	BTL00EF	Серия Profile	550 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M0650-A1-S115	BTL08RN	Серия Profile	650 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M0700-A1-S115	BTL00EJ	Серия Profile	700 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M0750-A1-S115	BTL00EK	Серия Profile	750 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M0850-A1-S115	BTL00EL	Серия Profile	850 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M0875-A1-S115	BTL00EM	Серия Profile	875 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M0950-A1-S115	BTL00EN	Серия Profile	950 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M1000-A1-S115	BTL00EP	Серия Profile	1000 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M1100-A1-S115	BTL00ER	Серия Profile	1100 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M1200-A1-S115	BTL09FF	Серия Profile	1200 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M1250-A1-S115	BTL00ET	Серия Profile	1250 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M1300-A1-S115	BTL00EU	Серия Profile	1300 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M1350-A1-S115	BTL00EW	Серия Profile	1350 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M1400-A1-S115	BTL00EY	Серия Profile	1400 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M1700-A1-S115	BTL00F0	Серия Profile	1700 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M1800-A1-S115	BTL00F1	Серия Profile	1800 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M1825-A1-S115	BTL00F2	Серия Profile	1825 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Ub	Материал корпуса	Температура окружающей среды
BTL6-P111-M1900-A1-S115	BTL00F3	Серия Profile	1900 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M2000-A1-S115	BTL00F4	Серия Profile	2000 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M2100-A1-S115	BTL00F5	Серия Profile	2100 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M2250-A1-S115	BTL00F6	Серия Profile	2250 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M2300-A1-S115	BTL00F7	Серия Profile	2300 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M2440-A1-S115	BTL1RCT	Серия Profile	2440 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M2500-A1-S115	BTL00F8	Серия Profile	2500 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M2800-A1-S115	BTL00F9	Серия Profile	2800 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M3000-A1-S115	BTL00FA	Серия Profile	3000 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M3250-A1-S115	BTL00FC	Серия Profile	3250 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M3400-A1-S115	BTL29ZM	Серия Profile	3400 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M3500-A1-S115	BTL00FE	Серия Profile	3500 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-P111-M3650-A1-S115	BTL00H7	Серия Profile	3650 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL6-U101-M0150-PF-SA426-S4	BTL2CKF	Серия Profile	150 мм	IO-Link 1.1	Штекерный разъем, M12x1, 4--конт.	18...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-U101-M0180-PF-SA426-S4	BTL25EE	Серия Profile	180 мм	IO-Link 1.1	Штекерный разъем, M12x1, 4--конт.	18...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-U101-M0250-PF-SA426-S4	BTL2ER4	Серия Profile	250 мм	IO-Link 1.1	Штекерный разъем, M12x1, 4--конт.	18...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-U101-M0500-PF-SA426-S4	BTL2AL5	Серия Profile	500 мм	IO-Link 1.1	Штекерный разъем, M12x1, 4--конт.	18...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-U101-M1500-PF-SA426-S4	BTL287A	Серия Profile	1500 мм	IO-Link 1.1	Штекерный разъем, M12x1, 4--конт.	18...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-U101-M2250-PF-SA426-S4	BTL2E1L	Серия Profile	2250 мм	IO-Link 1.1	Штекерный разъем, M12x1, 4--конт.	18...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-U101-M2400-PF-SA426-S4	BTL2E1J	Серия Profile	2400 мм	IO-Link 1.1	Штекерный разъем, M12x1, 4--конт.	18...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-U101-M2600-PF-SA426-S4	BTL2E1K	Серия Profile	2600 мм	IO-Link 1.1	Штекерный разъем, M12x1, 4--конт.	18...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-U110-M0050-PF-S4	BTL19WC	Серия Profile	50 мм	IO-Link 1.1	Штекерный разъем, M12x1, 4--конт.	18...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-U110-M0125-PF-S4	BTL1EKL	Серия Profile	125 мм	IO-Link 1.1	Штекерный разъем, M12x1, 4--конт.	18...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-U110-M0150-PF-S4	BTL1AR0	Серия Profile	150 мм	IO-Link 1.1	Штекерный разъем, M12x1, 4--конт.	18...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-U110-M0175-PF-S4	BTL1N8N	Серия Profile	175 мм	IO-Link 1.1	Штекерный разъем, M12x1, 4--конт.	18...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-U110-M0200-PF-S4	BTL1CEA	Серия Profile	200 мм	IO-Link 1.1	Штекерный разъем, M12x1, 4--конт.	18...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-U110-M0300-PF-S4	BTL1HWR	Серия Profile	300 мм	IO-Link 1.1	Штекерный разъем, M12x1, 4--конт.	18...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-U110-M0400-PF-S4	BTL1H5L	Серия Profile	400 мм	IO-Link 1.1	Штекерный разъем, M12x1, 4--конт.	18...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-U110-M0800-PF-S4	BTL1RJ6	Серия Profile	810 мм	IO-Link 1.1	Штекерный разъем, M12x1, 4--конт.	18...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-U110-M1100-PF-S4	BTL1P47	Серия Profile	1100 мм	IO-Link 1.1	Штекерный разъем, M12x1, 4--конт.	18...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-U110-M2750-PF-S4	BTL25TA	Серия Profile	2700 мм	IO-Link 1.1	Штекерный разъем, M12x1, 4--конт.	18...30 VDC	Алюминий	-25...70 °C
BTL6-V11E-M0100-A1-S115	BTL1T2Z	Серия Profile	100 мм	EtherCAT ETG.1000,4, ETG.1000,6	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-V11E-M0150-A1-S115	BTL1J7N	Серия Profile	150 мм	EtherCAT ETG.1000,4, ETG.1000,6	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-V11E-M0200-A1-S115	BTL1034	Серия Profile	200 мм	EtherCAT ETG.1000,4, ETG.1000,6	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C

[illegible]

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Ub	Материал корпуса	Температура окружающей среды
BTL6-V11V-M2370-A1-S115	BTL1K45	Серия Profile	2370 мм	Varan Система измерения длины VNO V1.0	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-V11V-M2400-A1-S115	BTL1WRP	Серия Profile	2400 мм	Varan Система измерения длины VNO V1.0	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-V11V-M2450-A1-S115	BTL1K44	Серия Profile	2450 мм	Varan Система измерения длины VNO V1.0	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-V11V-M2500-A1-S115	BTL0R4U	Серия Profile	2500 мм	Varan Система измерения длины VNO V1.0	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-V11V-M2600-A1-S115	BTL10WK	Серия Profile	2600 мм	Varan Система измерения длины VNO V1.0	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-V12E-M0300-A1-S115	BTL1PKR	Серия Profile	300 мм	EtherCAT ETG.1000,4, ETG.1000,6	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-V12E-M0500-A1-S115	BTL1036	Серия Profile	500 мм	EtherCAT ETG.1000,4, ETG.1000,6	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-V55V-M0120-PF-S115	BTL1TP2	Серия Profile	120 мм	Varan EUROMAP 75	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	0...85 °C
BTL6-V55V-M0200-PF-S115	BTL1Z69	Серия Profile	200 мм	Varan EUROMAP 75	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	0...85 °C
BTL6-V55V-M0325-PF-S115	BTL1M99	Серия Profile	325 мм	Varan EUROMAP 75	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	0...85 °C
BTL6-V55V-M0500-PF-S115	BTL1EME	Серия Profile	500 мм	Varan EUROMAP 75	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	0...85 °C
BTL6-V55V-M0775-PF-S115	BTL1M9A	Серия Profile	775 мм	Varan EUROMAP 75	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	0...85 °C
BTL6-V55V-M1700-PF-S115	BTL1YTH	Серия Profile	1700 мм	Varan EUROMAP 75	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	0...85 °C
BTL7-A510-M0914-ZR-S32	BTL15U8		914 мм	0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC		-40...85 °C
				10...0 В				
BTL7-E501-M0050-P-S115	BTL0M6Y	Серия Profile	50 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., ток 4...20 мА				
BTL7-E501-M0200-P-S32	BTL1E22	Серия Profile	200 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., ток 4...20 мА				
BTL7-E501-M2250-P-S32	BTL1C66	Серия Profile	2250 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., ток 4...20 мА				
BTL7-P511-M0750-P-S115	BTL266Z	Серия Profile	750 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL7-P511-M2650-P-S115	BTL21W0	Серия Profile	2650 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL7-S501-M1000-P-S32	BTL243Y	Серия Profile	1000 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-V50D-M0500-P-C003	BTL266T	Серия Profile	500 мм	Ethernet/IP Энкодер		10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-V50E-M0100-P-C003	BTL1N1K	Серия Profile	100 мм	EtherCAT ETG.1000,4, ETG.1000,6		10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-V50T-M0100-P-C003	BTL1RYK	Серия Profile	100 мм	Profinet Профиль энкодера V4.1		10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-V50T-M0150-P-C003	BTL1W39	Серия Profile	150 мм	Profinet Профиль энкодера V4.1		10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-V50T-M0400-P-C003	BTL1UYA	Серия Profile	400 мм	Profinet Профиль энкодера V4.1		10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-V50T-M0500-P-C003	BTL1HU4	Серия Profile	500 мм	Profinet Профиль энкодера V4.1		10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-V50T-M0600-P-C003	BTL1WEW	Серия Profile	600 мм	Profinet Профиль энкодера V4.1		10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-V50T-M0750-P-C003	BTL1PZC	Серия Profile	750 мм	Profinet Профиль энкодера V4.1		10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-E10-M4800-P-S135	BTL144T	Серия Profile	4800 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 6--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-E10-M5000-P-KA10	BTL1AWT	Серия Profile	5000 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-E10-M5000-P-S32	BTL13AJ	Серия Profile	5000 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-E10-M5020-P-S32	BTL15AK	Серия Profile	5020 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-E17-M0050-P-S32	BTL00TM	Серия Profile	50 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-E17-M0100-P-S32	BTL035K	Серия Profile	100 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-E17-M0130-P-S32	BTL035L	Серия Profile	130 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-E17-M0150-P-S32	BTL035M	Серия Profile	150 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-E17-M0200-P-S32	BTL01RJ	Серия Profile	200 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-E17-M0225-P-S32	BTL00ZF	Серия Profile	225 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-E17-M0237-P-S32	BTL035R	Серия Profile	237 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-E17-M0250-P-S32	BTL035T	Серия Profile	250 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-E17-M0267-P-S32	BTL035U	Серия Profile	267 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Uв	Материал корпуса	Температура окружающей среды
BTL5-E17-M0300-P-S32	BTLO35W	Серия Profile	300 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-E17-M0350-P-S32	BTLO35Y	Серия Profile	350 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-E17-M0400-P-S32	BTLO0YY	Серия Profile	400 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-E17-M0450-P-S32	BTLO981	Серия Profile	450 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-E17-M0500-P-S32	BTLO360	Серия Profile	500 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-E17-M0550-P-S32	BTLO0H8	Серия Profile	550 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-E17-M0600-P-KA05	BTLO361	Серия Profile	600 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-E17-M0600-P-KA15	BTLOYKT	Серия Profile	600 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 15,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-E17-M0600-P-S32	BTLO107	Серия Profile	600 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-E17-M0650-P-S32	BTLO2EL	Серия Profile	650 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-E17-M0700-P-S32	BTLO9KE	Серия Profile	700 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-E17-M0750-P-S32	BTLO364	Серия Profile	750 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-E17-M0800-P-S32	BTLO0UM	Серия Profile	800 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-E17-M0900-P-S32	BTLO0Y1	Серия Profile	900 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-E17-M0950-P-S32	BTLOH7F	Серия Profile	950 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-E17-M1000-P-S32	BTLO367	Серия Profile	1000 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-E17-M1050-P-S32	BTLON3E	Серия Profile	1050 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-E17-M1100-P-S32	BTLO0UN	Серия Profile	1100 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-E17-M1150-P-S32	BTLON3F	Серия Profile	1150 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-E17-M1200-P-S32	BTLO254	Серия Profile	1200 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-E17-M1250-P-S32	BTLO9T8	Серия Profile	1250 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-E17-M1300-P-S32	BTLO0UP	Серия Profile	1300 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-E17-M1400-P-S32	BTLO1N9	Серия Profile	1400 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-E17-M1450-P-S32	BTLOMK4	Серия Profile	1450 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-E17-M1500-P-S32	BTLO2MH	Серия Profile	1500 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-E17-M1550-P-S32	BTLOMF0	Серия Profile	1550 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-E17-M1600-P-S32	BTLOAW2	Серия Profile	1600 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-E17-M1630-P-S32	BTLOT5C	Серия Profile	1630 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-E17-M1650-P-S32	BTLORNJ	Серия Profile	1650 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-E17-M1700-P-S32	BTLOA0Y	Серия Profile	1700 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-E17-M1800-P-KA05	BTLOWYZ	Серия Profile	1800 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-E17-M1800-P-S32	BTLOAJA	Серия Profile	1800 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение U _в	Материал корпуса	Температура окружающей среды
BTL5-E17-M2800-P-S32	BTL10N4	Серия Profile	2800 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-E17-M3100-P-S32	BTL0AZT	Серия Profile	3100 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-E17-M4100-P-S32	BTL1EN6	Серия Profile	4100 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-E17-M4250-P-S32	BTL036R	Серия Profile	4250 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-E17-M4500-P-S32	BTL036T	Серия Profile	4500 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-G11-M0050-P-KA05	BTL00HW	Серия Profile	50 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL5-G11-M0050-P-S32	BTL02Z1	Серия Profile	50 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL5-G11-M0077-P-KA02	BTL0H5Z	Серия Profile	77 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Кабель, 2.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL5-G11-M0077-P-KA05	BTL19LW	Серия Profile	77 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL5-G11-M0100-P-KA05	BTL0950	Серия Profile	100 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL5-G11-M0100-P-S32	BTL02Z3	Серия Profile	100 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL5-G11-M0150-P-S32	BTL02Z7	Серия Profile	150 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL5-G11-M0152-R-S32	BTL0847	Серия Profile	152 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL5-G11-M0175-P-S32	BTL0942	Серия Profile	175 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL5-G11-M0200-P-S32	BTL0E4W	Серия Profile	200 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL5-G11-M0225-P-S32	BTL02ZA	Серия Profile	225 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL5-G11-M0230-R-S32	BTL084F	Серия Profile	230 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL5-G11-M0250-P-S32	BTL0FOU	Серия Profile	250 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL5-G11-M0300-P-S32	BTL0A3H	Серия Profile	300 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL5-G11-M0400-P-S32	BTL0AN3	Серия Profile	400 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL5-G11-M0457-R-S32	BTL084P	Серия Profile	457 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL5-G11-M1000-P-S32	BTL0AUJ	Серия Profile	1000 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL5-G11-M1200-P-KA05	BTL0CPC	Серия Profile	1200 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL5-G11-M1600-P-S32	BTL0NKH	Серия Profile	1600 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL5-G11-M2000-P-KA05	BTL1YH6	Серия Profile	2000 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL5-G11-M2000-P-S32	BTL09L8	Серия Profile	2000 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 10...-10 В				

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Uв	Материал корпуса	Температура окружающей среды
BTL5-G11-M2050-P-S32	BTL0L6C	Серия Profile	2050 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL5-G11-M5150-P-S32	BTL0H5H	Серия Profile	5150 мм	аналог., напряжение -10...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 10...-10 В				
BTL5-H102-M0200-P-S92	BTL1T9W	Серия Profile	200 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H102-M0300-P-S92	BTL03CE	Серия Profile	300 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H105-M0600-P-S92	BTL03CF	Серия Profile	600 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H110-M0330-P-S92	BTL03CH	Серия Profile	330 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H110-M0450-P-S94	BTL02HK	Серия Profile	450 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H110-M1600-P-S94	BTL03CP	Серия Profile	1600 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M0050-P-S94	BTL0HP7	Серия Profile	50 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M0051-P-S94	BTL03CT	Серия Profile	51 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M0150-P-S94	BTL03CU	Серия Profile	150 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M0200-P-S94	BTL09TA	Серия Profile	200 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M0225-P-S92	BTL03CW	Серия Profile	225 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M0254-P-S94	BTL1415	Серия Profile	254 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M0300-P-S92	BTL03CY	Серия Profile	300 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M0305-P-S92	BTL03E1	Серия Profile	305 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M0330-P-S92	BTL03E2	Серия Profile	330 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M0330-P-S94	BTL03E3	Серия Profile	330 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M0350-P-S92	BTL04KK	Серия Profile	350 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M0350-P-S94	BTL03E4	Серия Profile	350 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M0400-P-S92	BTL03E6	Серия Profile	400 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M0457-P-S94	BTL03E7	Серия Profile	457 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M0500-P-S94	BTL03E8	Серия Profile	500 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M0550-P-S94	BTL03E9	Серия Profile	550 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M0600-P-S94	BTL03EA	Серия Profile	600 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M0610-P-S94	BTL03EC	Серия Profile	610 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M0650-P-S94	BTL03EE	Серия Profile	650 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M0711-P-S94	BTL03EH	Серия Profile	711 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M0750-P-S92	BTL02FZ	Серия Profile	750 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M0750-P-S94	BTL03EJ	Серия Profile	750 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M0752-P-S92	BTL09TE	Серия Profile	752 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M0900-P-S94	BTL03EK	Серия Profile	900 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M0950-P-S94	BTL15EU	Серия Profile	950 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M1000-P-S94	BTL03EL	Серия Profile	1000 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M1100-P-S94	BTL0EF9	Серия Profile	1100 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M1143-P-S92	BTL03EM	Серия Profile	1143 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M1143-P-S94	BTL03EN	Серия Profile	1143 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M1200-P-S94	BTL03EP	Серия Profile	1200 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M1270-P-S92	BTL11E6	Серия Profile	1270 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M1500-P-S94	BTL03EW	Серия Profile	1500 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M1524-P-S92	BTL03EY	Серия Profile	1524 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M1524-P-S94	BTL03EZ	Серия Profile	1524 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M1600-P-S94	BTL03F0	Серия Profile	1600 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M1750-P-S92	BTL03F1	Серия Profile	1750 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-H112-M1800-P-S94	BTL03F2	Серия Profile	1800 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Ub	Материал корпуса	Температура окружающей среды
BTLS-H112-M2000-P-S94	BTLOCYR	Серия Profile	2000 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-H112-M2250-P-S94	BTLO3F3	Серия Profile	2250 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-H112-M2500-P-S92	BTLO3F4	Серия Profile	2500 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-H112-M2540-P-S92	BTLO3F5	Серия Profile	2540 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-H112-M2540-P-S94	BTLO3F6	Серия Profile	2540 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-H112-M2600-P-S94	BTLOAR1	Серия Profile	2600 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-H112-M2794-P-S94	BTLO3F7	Серия Profile	2794 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-H114-M2000-P-S92	BTLO9UC	Серия Profile	2000 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-H114-M2500-P-S92	BTLO3F8	Серия Profile	2500 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-H122-M0150-P-S92	BTLOMW2	Серия Profile	150 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-H122-M0850-P-S94	BTLO11R	Серия Profile	850 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-H122-M0950-P-S94	BTL142C	Серия Profile	950 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-H122-M1250-P-S92	BTLO3FA	Серия Profile	1250 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-H122-M1300-P-S92	BTLOJEA	Серия Profile	1300 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-H122-M1400-P-S92	BTL12ZK	Серия Profile	1400 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-H122-M1500-P-S92	BTLO3FC	Серия Profile	1500 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-H122-M1500-P-S94	BTLOAA9	Серия Profile	1500 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-H122-M1650-P-S94	BTLO3FE	Серия Profile	1650 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-H122-M1800-P-S94	BTLO2LC	Серия Profile	1800 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-H122-M1950-P-S94	BTLO3FF	Серия Profile	1950 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-H122-M2000-P-S94	BTLOA4U	Серия Profile	2000 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-H122-M2250-P-S94	BTLO9AW	Серия Profile	2250 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-H122-M2300-P-S94	BTLO3FH	Серия Profile	2300 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-H122-M2500-P-S92	BTLO3FJ	Серия Profile	2500 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-H122-M2600-P-S94	BTLO3FK	Серия Profile	2600 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-H122-M2750-P-S92	BTLO3FL	Серия Profile	2750 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-H122-M2750-P-S94	BTLO94J	Серия Profile	2750 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-H122-M3250-P-S92	BTLO3FM	Серия Profile	3250 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-H122-M3850-P-S92	BTLO3FN	Серия Profile	3850 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-H124-M0178-P-S94	BTLOMMJ	Серия Profile	178 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-H132-M0850-P-S94	BTLOCP4	Серия Profile	850 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-H132-M2500-P-S94	BTLO3FT	Серия Profile	2500 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-Q5031-M0203-P-S140	BTLO46P	Серия Profile	203 мм	Квадратура	Штекерный разъем, MS, 10--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-Q5051-M0178-P-S140	BTLO4JE	Серия Profile	178 мм	Квадратура	Штекерный разъем, MS, 10--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-Q5101-M0051-P-KA05	BTL14HA	Серия Profile	51 мм	Квадратура	Кабель, 5.00 м, ПВХ	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-Q5101-M0381-P-KA05	BTL14HC	Серия Profile	381 мм	Квадратура	Кабель, 5.00 м, ПВХ	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-Q5221-M0250-P-KA05	BTL15U9	Серия Profile	250 мм	Квадратура	Кабель, 5.00 м, ПВХ	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-Q5632-M1270-P-S140	BTLOP1F	Серия Profile	1270 мм	Квадратура	Штекерный разъем, MS, 10--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-Q5652-M0610-P-S140	BTLO4E6	Серия Profile	610 мм	Квадратура	Штекерный разъем, MS, 10--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-Q5652-M1524-P-S140	BTLO4EA	Серия Profile	1524 мм	Квадратура	Штекерный разъем, MS, 10--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-Q5652-M1778-P-S140	BTLO4EC	Серия Profile	1778 мм	Квадратура	Штекерный разъем, MS, 10--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-Q5672-M1524-P-S140	BTLO4FF	Серия Profile	1524 мм	Квадратура	Штекерный разъем, MS, 10--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-T110-M0050-P-S103	BTLO0TL	Серия Profile		Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-T110-M0051-P-S103	BTLO3FU	Серия Profile		Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-T110-M0077-P-S103	BTLO3FW	Серия Profile		Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-T110-M0100-P-S103	BTLO284	Серия Profile		Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-T110-M0102-P-S103	BTLO3FY	Серия Profile		Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Uв	Материал корпуса	Температура окружающей среды
BTL5-T110-M0105-P-S103	BTL1193	Серия Profile		Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0120-P-S103	BTL0M03	Серия Profile	120 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0127-P-S103	BTL03FZ	Серия Profile	127 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0130-P-S103	BTL02C4	Серия Profile	130 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0131-P-S103	BTL0LJ4	Серия Profile	131 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0150-P-S103	BTL03H0	Серия Profile	150 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0152-P-S103	BTL0A7N	Серия Profile	152 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0175-P-S103	BTL01N8	Серия Profile	175 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0178-P-S103	BTL185M	Серия Profile	178 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0190-P-S103	BTL03H1	Серия Profile	190 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0225-P-S103	BTL03H3	Серия Profile	225 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0230-P-S103	BTL03H4	Серия Profile	230 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0250-P-S103	BTL03H5	Серия Profile	250 мм	Profibus DP	Штекерный разъем, M8x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0254-P-S103	BTL03H6	Серия Profile	254 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0265-P-S103	BTL03H7	Серия Profile	265 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0290-P-S103	BTL03H8	Серия Profile	290 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0300-P-S103	BTL03H9	Серия Profile	300 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0305-P-S103	BTL03HC	Серия Profile	305 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0330-P-S103	BTL0E3Z	Серия Profile	330 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0350-P-S103	BTL03A3	Серия Profile	350 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0381-P-S103	BTL0FKM	Серия Profile	381 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0390-P-S103	BTL03HE	Серия Profile	390 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0400-P-S103	BTL01RU	Серия Profile	400 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0407-P-S103	BTL03HN	Серия Profile	407 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0450-P-S103	BTL00KJ	Серия Profile	450 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0500-P-S103	BTL03HJ	Серия Profile	500 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0508-P-S103	BTL03HK	Серия Profile	508 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0534-P-S103	BTL0TNC	Серия Profile	534 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0550-P-S103	BTL01N4	Серия Profile	550 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0560-P-S103	BTL0W3R	Серия Profile	560 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0590-P-S103	BTL03HL	Серия Profile	590 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0600-P-S103	BTL03HM	Серия Profile	600 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0610-P-S103	BTL03HN	Серия Profile	610 мм	Profibus DP	Штекерный разъем, M8x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0650-P-S103	BTL03HP	Серия Profile	650 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0661-P-S103	BTL03HR	Серия Profile	661 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0700-P-S103	BTL03HT	Серия Profile	700 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0711-P-S103	BTL03HU	Серия Profile	711 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0750-P-S103	BTL00ZZ	Серия Profile	750 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0762-P-S103	BTL026L	Серия Profile	762 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0800-P-S103	BTL03HW	Серия Profile	800 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0900-P-S103	BTL00NZ	Серия Profile	900 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0914-P-S103	BTL03HY	Серия Profile	914 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M1000-P-S103	BTL0137	Серия Profile	1000 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M1016-P-S103	BTL0NNR	Серия Profile	1016 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M1067-P-S103	BTL0H14	Серия Profile	1067 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M1070-P-S103	BTL1952	Серия Profile	1070 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M1100-P-S103	BTL015E	Серия Profile	1100 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Uв	Материал корпуса	Температура окружающей среды
BTL5-T110-M1200-P-S103	BTL0A13	Серия Profile	1200 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M1220-P-S103	BTL0LEW	Серия Profile	1220 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M1250-P-S103	BTL08R2	Серия Profile	1250 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M1270-P-S103	BTL0FER	Серия Profile	1270 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M1300-P-S103	BTL09CU	Серия Profile	1300 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M1400-P-S103	BTL03HZ	Серия Profile	1400 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M1500-P-S103	BTL0261	Серия Profile	1500 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M1524-P-S103	BTL132F	Серия Profile	1524 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M1600-P-S103	BTL03J0	Серия Profile	1600 мм	Profibus DP	Штекерный разъем, M8x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M1700-P-S103	BTL00HK	Серия Profile	1700 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M1750-P-S103	BTL0100	Серия Profile	1750 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M1753-P-S103	BTL1KEC	Серия Profile	1753 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M1800-P-S103	BTL09LA	Серия Profile	1800 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M1981-P-S103	BTL0TOY	Серия Profile	1981 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M2000-P-S103	BTL03J1	Серия Profile	2000 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M2050-P-S103	BTL03J2	Серия Profile	2050 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M2100-P-S103	BTL03J3	Серия Profile	2100 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M2134-P-S103	BTL0UCW	Серия Profile	2134 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M2150-P-S103	BTL03J4	Серия Profile	2150 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M2200-P-S103	BTL03J5	Серия Profile	2200 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M2250-P-S103	BTL013T	Серия Profile	2250 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M2286-P-S103	BTL03J6	Серия Profile	2286 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M2490-P-S103	BTL0LEU	Серия Profile	2490 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M2500-P-S103	BTL00UR	Серия Profile	2500 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M2600-P-S103	BTLORCP	Серия Profile	2600 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M2743-P-S103	BTL1AF6	Серия Profile	2743 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M3048-P-S103	BTL1C2C	Серия Profile	3048 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M3100-P-S103	BTL03J7	Серия Profile	3100 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M3500-P-S103	BTL08R1	Серия Profile	3500 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M4000-P-S103	BTL02FP	Серия Profile	4000 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T120-M0200-P-S103	BTL0946	Серия Profile	200 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T120-M0350-P-S103	BTL0CZE	Серия Profile	350 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T120-M0508-P-S103	BTL03J8	Серия Profile	508 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T120-M0650-P-S103	BTL01NW	Серия Profile	650 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T120-M0700-P-S103	BTL03J9	Серия Profile	700 мм	Profibus DP	Штекерный разъем, M8x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T120-M0750-P-S103	BTL09T6	Серия Profile	750 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T120-M0850-P-S103	BTL0CFK	Серия Profile	850 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T120-M0900-P-S103	BTL0A4M	Серия Profile	900 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T120-M1000-P-S103	BTL028J	Серия Profile	1000 мм	Profibus DP	Штекерный разъем, M8x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T120-M1518-P-S103	BTL0J1H	Серия Profile	1518 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T120-M1750-P-S103	BTL03JC	Серия Profile	1750 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T120-M1900-P-S103	BTL03JE	Серия Profile	1900 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T120-M2000-P-S103	BTL03JF	Серия Profile	2000 мм	Profibus DP	Штекерный разъем, M8x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T120-M2100-P-S103	BTL0JJ6	Серия Profile	2100 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T120-M2250-P-S103	BTL03JH	Серия Profile	2250 мм	Profibus DP	Штекерный разъем, M8x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T120-M2750-P-S103	BTL00ZH	Серия Profile	2750 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T120-M3500-P-S103	BTL01RM	Серия Profile	3500 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение U _В	Материал корпуса	Температура окружающей среды
BTL5-T130-M1400-P-S103	BTLOC8U	Серия Profile	1400 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL6-A110-M0050-A1-S115	BTL001W	Серия Profile	50 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-A110-M0077-A1-S115	BTL0R17	Серия Profile	77 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A110-M0080-A1-S115	BTL1EZZ	Серия Profile	80 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-A110-M0110-A1-S115	BTL0020	Серия Profile	110 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A110-M0125-A1-S115	BTL0021	Серия Profile	125 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-A110-M0130-A1-S115	BTL0023	Серия Profile	130 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A110-M0270-A1-S115	BTL2JEF	Серия Profile	270 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-A110-M0280-A1-S115	BTL002K	Серия Profile	280 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A110-M0310-A1-S115	BTL002N	Серия Profile	310 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-A110-M0325-A1-S115	BTL002P	Серия Profile	325 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A110-M0365-A1-S115	BTL002W	Серия Profile	365 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-A110-M0375-A1-S115	BTL002Y	Серия Profile	375 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A110-M0425-A1-S115	BTL0032	Серия Profile	425 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-A110-M0475-A1-S115	BTL0035	Серия Profile	475 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A110-M0525-A1-S115	BTL0038	Серия Profile	525 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-A110-M0533-A1-S115	BTL0039	Серия Profile	533 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A110-M0550-A1-S115	BTL003A	Серия Profile	550 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-A110-M0575-A1-S115	BTL003E	Серия Profile	575 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A110-M0625-A1-S115	BTL003J	Серия Profile	625 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-A110-M0675-A1-S115	BTL003M	Серия Profile	675 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A110-M0711-A1-S115	BTL003P	Серия Profile	711 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-A110-M0725-A1-S115	BTL003R	Серия Profile	725 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A110-M0775-A1-S115	BTL003W	Серия Profile	775 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C

[illegible]

[illegible]

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Ub	Материал корпуса	Температура окружающей среды
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A310-M0150-A1-S115	BTL0060	Серия Profile	150 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A310-M0160-A1-S115	BTL0061	Серия Profile	160 мм	аналог., напряжение 10...0 В				
				аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-A310-M0175-A1-S115	BTL0062	Серия Profile	175 мм	аналог., напряжение 10...0 В				
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A310-M0200-A1-S115	BTL0063	Серия Profile	200 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A310-M0225-A1-S115	BTL0064	Серия Profile	225 мм	аналог., напряжение 10...0 В				
				аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-A310-M0250-A1-S115	BTL0065	Серия Profile	250 мм	аналог., напряжение 10...0 В				
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A310-M0320-A1-S115	BTL1CCJ	Серия Profile	320 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A310-M0360-A1-S115	BTL0069	Серия Profile	360 мм	аналог., напряжение 10...0 В				
				аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-A310-M0400-A1-S115	BTL006C	Серия Profile	400 мм	аналог., напряжение 10...0 В				
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A310-M0425-A1-S115	BTL006E	Серия Profile	425 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A310-M0450-A1-S115	BTL006F	Серия Profile	450 мм	аналог., напряжение 10...0 В				
				аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-A310-M0475-A1-S115	BTL006H	Серия Profile	475 мм	аналог., напряжение 10...0 В				
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A310-M0500-A1-S115	BTL006J	Серия Profile	500 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A310-M0525-A1-S115	BTL006K	Серия Profile	525 мм	аналог., напряжение 10...0 В				
				аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-A310-M0550-A1-S115	BTL006L	Серия Profile	550 мм	аналог., напряжение 10...0 В				
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A310-M0575-A1-S115	BTL006M	Серия Profile	575 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A310-M0625-A1-S115	BTL006P	Серия Profile	625 мм	аналог., напряжение 10...0 В				
				аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-A310-M0650-A1-S115	BTL006R	Серия Profile	650 мм	аналог., напряжение 10...0 В				
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A310-M0700-A1-S115	BTL006T	Серия Profile	700 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A310-M0800-A1-S115	BTL006W	Серия Profile	800 мм	аналог., напряжение 10...0 В				
				аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-A310-M0850-A1-S115	BTL1AJ2	Серия Profile	850 мм	аналог., напряжение 10...0 В				
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A310-M0875-A1-S115	BTL006Y	Серия Profile	875 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A310-M0900-A1-S115	BTL006Z	Серия Profile	900 мм	аналог., напряжение 10...0 В				
				аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
				аналог., напряжение 0...10 В				

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Uв	Материал корпуса	Температура окружающей среды
BTL6-A310-M0950-A1-S115	BTL0070	Серия Profile	950 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A310-M1000-A1-S115	BTL0071	Серия Profile	1000 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A310-M1200-A1-S115	BTL0073	Серия Profile	1200 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A310-M1300-A1-S115	BTL0075	Серия Profile	1300 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A310-M1700-A1-S115	BTL0MCH	Серия Profile	1700 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A310-M1750-A1-S115	BTL1A3T	Серия Profile	1750 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A310-M1800-A1-S115	BTL0NKY	Серия Profile	1800 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A310-M1900-A1-S115	BTL0WYE	Серия Profile	1900 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL6-A310-M2000-A1-S115	BTL0RHJ	Серия Profile	2000 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0050-P-S32	BTL02N9	Серия Profile	50 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0051-R-S32	BTL07NL	Серия Profile	51 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0060-P-KA05	BTL1CYE	Серия Profile	60 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0075-P-S32	BTL02NJ	Серия Profile	75 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0077-R-S32	BTL07P5	Серия Profile	77 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0090-P-S32	BTL02NM	Серия Profile	90 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0100-P-KA01,5	BTL02NN	Серия Profile	100 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 1.50 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0100-P-KA02	BTL0U32	Серия Profile	100 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 2.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0100-P-KA05	BTL02NP	Серия Profile	100 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0100-P-KA10	BTL0J8T	Серия Profile	100 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 10.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0100-P-S32	BTL02EC	Серия Profile	100 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0102-R-S32	BTL07PK	Серия Profile	102 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0110-P-S32	BTL02NZ	Серия Profile	110 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0120-P-S32	BTL0ZM6	Серия Profile	120 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0127-R-S32	BTL07R1	Серия Profile	127 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение U _в	Материал корпуса	Температура окружающей среды
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0130-P-KA02	BTL0FT2	Серия Profile	130 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 2.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0130-P-KA05	BTL03UP	Серия Profile	130 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0130-P-KA10	BTL1CZN	Серия Profile	130 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 10.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0130-P-S32	BTL02K4	Серия Profile	130 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0150-P-KA05	BTL02P4	Серия Profile	150 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0150-P-KA10	BTL0MZH	Серия Profile	150 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 10.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0150-P-S32	BTL02P5	Серия Profile	150 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0152-P-S32	BTL04LL	Серия Profile	152 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0152-R-S32	BTL07RH	Серия Profile	152 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0175-P-S32	BTL02PC	Серия Profile	175 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0178-R-S32	BTL07T4	Серия Profile	178 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0200-P-KA05	BTL04UJ	Серия Profile	200 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0200-P-KA10	BTL10Z1	Серия Profile	200 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 10.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0200-P-S32	BTL02PF	Серия Profile	200 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0203-R-S32	BTL07TJ	Серия Profile	203 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0220-P-KA05	BTL114H	Серия Profile	220 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0220-P-S32	BTL10WJ	Серия Profile	220 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0225-P-KA02	BTL0F3K	Серия Profile	225 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 2.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0225-P-KA05	BTL00WP	Серия Profile	225 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0225-P-S32	BTL02F7	Серия Profile	225 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0230-P-KA05	BTL1JR9	Серия Profile	230 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0230-P-S135	BTL0MF9	Серия Profile	230 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 6--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0230-R-S32	BTL07U2	Серия Profile	230 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Uв	Материал корпуса	Температура окружающей среды
BTL5-A11-M0250-P-S32	BTL02PT	Серия Profile	250 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0254-P-KA10	BTL1T67	Серия Profile	254 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 10.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0254-R-S32	BTL07UH	Серия Profile	254 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0267-P-S32	BTL0LWL	Серия Profile	267 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0280-R-S32	BTL07UR	Серия Profile	280 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0300-P-KA10	BTL0Z0P	Серия Profile	300 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 10.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0300-P-S32	BTL02PW	Серия Profile	300 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0305-R-S32	BTL07UZ	Серия Profile	305 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0325-P-KA02	BTL1P5P	Серия Profile	325 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 2.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0325-P-KA05	BTL04KY	Серия Profile	325 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0330-R-S32	BTL07WC	Серия Profile	330 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0350-P-S32	BTL02K5	Серия Profile	350 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0350-R-S32	BTL07WH	Серия Profile	350 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0356-P-S135	BTL0KN5	Серия Profile	356 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 6--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0356-P-S32	BTL02RE	Серия Profile	356 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0360-P-S32	BTL02RF	Серия Profile	360 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0371-P-S32	BTL0FKU	Серия Profile	371 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0381-R-S32	BTL07WP	Серия Profile	381 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0400-P-KA05	BTL02MN	Серия Profile	400 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0400-P-KA10	BTL0A16	Серия Profile	400 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 10.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0400-P-S32	BTL02RP	Серия Profile	400 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0407-R-KA05	BTL07Y0	Серия Profile	407 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0407-R-S32	BTL07Y1	Серия Profile	407 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0410-P-S32	BTL1A2R	Серия Profile	410 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение U _в	Материал корпуса	Температура окружающей среды
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0450-P-KA05	BTL02RZ	Серия Profile	450 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0450-P-S32	BTL02T0	Серия Profile	450 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0457-R-S32	BTL07Y9	Серия Profile	457 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0500-P-KA10	BTL020R	Серия Profile	500 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 10.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0500-P-S32	BTL02TA	Серия Profile	500 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0506-P-S32	BTL1R7T	Серия Profile	506 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0508-P-KA10	BTL1T69	Серия Profile	508 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 10.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0508-R-S32	BTL07YR	Серия Profile	508 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0550-P-KA10	BTL0AEW	Серия Profile	550 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 10.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0550-P-S32	BTL02F9	Серия Profile	550 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0560-R-S32	BTL07Z6	Серия Profile	560 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0600-P-KA05	BTL09P5	Серия Profile	600 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0600-P-S32	BTL02TM	Серия Profile	600 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0610-R-S32	BTL07ZA	Серия Profile	610 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0635-P-S32	BTL02TU	Серия Profile	635 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0661-R-S32	BTL0800	Серия Profile	661 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0700-P-KA05	BTL0AFP	Серия Profile	700 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0700-P-S32	BTL02U1	Серия Profile	700 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0711-R-S32	BTL0809	Серия Profile	711 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0750-P-KA05	BTL0CJ	Серия Profile	750 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0750-P-KA10	BTL011L	Серия Profile	750 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 10.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0750-P-S32	BTL00L5	Серия Profile	750 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0762-P-S32	BTL0FAJ	Серия Profile	762 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Uв	Материал корпуса	Температура окружающей среды
BTL5-A11-M0762-R-S32	BTL080H	Серия Profile	762 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0800-P-S32	BTL02UC	Серия Profile	800 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0813-R-S32	BTL080R	Серия Profile	813 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0850-P-S32	BTL02UF	Серия Profile	850 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0900-P-S32	BTL01PP	Серия Profile	900 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0914-P-S32	BTL0A42	Серия Profile	914 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M0914-R-S32	BTL0810	Серия Profile	914 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M1000-P-KA05	BTL0H3K	Серия Profile	1000 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M1000-P-S32	BTL02UP	Серия Profile	1000 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M1016-R-S32	BTL081A	Серия Profile	1016 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M1067-R-S32	BTL081L	Серия Profile	1067 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M1100-P-S32	BTL02UW	Серия Profile	1100 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M1200-P-S32	BTL02W0	Серия Profile	1200 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M1220-R-S32	BTL081Y	Серия Profile	1220 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M1250-P-KA10	BTL0UTH	Серия Profile	1250 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 10.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M1250-P-S32	BTL02W3	Серия Profile	1250 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M1270-R-S32	BTL0823	Серия Profile	1270 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M1300-P-KA05	BTL1YZ4	Серия Profile	1300 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M1400-P-KA10	BTL1L8K	Серия Profile	1400 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 10.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M1400-P-S32	BTL02WA	Серия Profile	1400 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M1500-P-KA02	BTL0REN	Серия Profile	1500 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 2.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M1500-P-KA10	BTL0ZNM	Серия Profile	1500 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 10.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M1500-P-S32	BTL02WF	Серия Profile	1500 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M1524-R-S32	BTL082H	Серия Profile	1524 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение U _в	Материал корпуса	Температура окружающей среды
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M1600-P-S32	BTL00ZJ	Серия Profile	1600 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M1650-P-S32	BTL0E43	Серия Profile	1650 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M1676-P-S32	BTL02WN	Серия Profile	1676 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M1700-P-S32	BTL00J8	Серия Profile	1700 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M1750-P-S32	BTL02WT	Серия Profile	1750 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M1778-R-S32	BTL082N	Серия Profile	1778 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M1800-P-KA05	BTL0MR0	Серия Profile	1800 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M1800-P-S32	BTL04L3	Серия Profile	1800 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M1900-P-S32	BTL0ELW	Серия Profile	1900 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M2000-P-KA05	BTL0J8R	Серия Profile	2000 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M2000-P-S32	BTL01PN	Серия Profile	2000 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M2032-R-S32	BTL0832	Серия Profile	2032 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M2100-P-S32	BTL0JR7	Серия Profile	2100 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M2150-P-S32	BTL0NW2	Серия Profile	2150 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M2250-P-S32	BTL00NU	Серия Profile	2250 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M2286-R-S32	BTL0838	Серия Profile	2286 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M2500-P-S32	BTL00KH	Серия Profile	2500 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M2540-R-S32	BTL083C	Серия Profile	2540 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M2750-P-S32	BTL0AF1	Серия Profile	2750 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M2794-R-S32	BTL083E	Серия Profile	2794 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M3000-P-S32	BTL01NR	Серия Profile	3000 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M3048-R-S32	BTL083F	Серия Profile	3048 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M3200-P-S32	BTL0R8P	Серия Profile	3200 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Uв	Материал корпуса	Температура окружающей среды
BTL5-A11-M3250-P-S32	BTL095H	Серия Profile	3250 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M3302-R-S32	BTL083J	Серия Profile	3302 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M3400-P-S32	BTL14J4	Серия Profile	3400 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M3500-P-S32	BTL04H9	Серия Profile	3500 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M3550-P-S32	BTL14CC	Серия Profile	3350 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M3759-P-S32	BTL02YC	Серия Profile	3759 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M4000-P-S32	BTL0AFU	Серия Profile	4000 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M4064-P-S32	BTL0EZ5	Серия Profile	4064 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M4100-P-S32	BTL15KK	Серия Profile	4100 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M4250-P-S32	BTL1CLM	Серия Profile	4250 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-A11-M4500-P-S32	BTL02YF	Серия Profile	4500 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL5-C10-M0050-P-S32	BTL0317	Серия Profile	50 мм	аналог., ток 0...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-C10-M0100-P-S32	BTL0318	Серия Profile	100 мм	аналог., ток 0...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-C10-M0150-P-S32	BTL031A	Серия Profile	150 мм	аналог., ток 0...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-C10-M0200-P-S32	BTL0AHK	Серия Profile	200 мм	аналог., ток 0...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-C10-M0250-P-S32	BTL09ZE	Серия Profile	250 мм	аналог., ток 0...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-C10-M0300-P-S32	BTL00WW	Серия Profile	300 мм	аналог., ток 0...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-C10-M0457-P-S32	BTL0M75	Серия Profile	457 мм	аналог., ток 0...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-C10-M0550-P-S32	BTL0KM3	Серия Profile	550 мм	аналог., ток 0...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-C10-M0800-P-S32	BTL09T4	Серия Profile	800 мм	аналог., ток 0...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-C10-M0815-P-S32	BTL2J34	Серия Profile	815 мм	аналог., ток 0...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-C10-M1000-P-S32	BTL0FPK	Серия Profile	1000 мм	аналог., ток 0...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-C10-M1500-P-S32	BTL0FPJ	Серия Profile	1500 мм	аналог., ток 0...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-C10-M1524-P-S32	BTL0LFP	Серия Profile	1524 мм	аналог., ток 0...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-C10-M1600-P-S32	BTL0A27	Серия Profile	1600 мм	аналог., ток 0...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-C10-M1981-P-S32	BTL031F	Серия Profile	1981 мм	аналог., ток 0...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-C10-M2000-P-S32	BTL0AKN	Серия Profile	2000 мм	аналог., ток 0...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-C10-M2250-P-S32	BTL01R0	Серия Profile	2250 мм	аналог., ток 0...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-C10-M2750-P-S32	BTL0M44	Серия Profile	2750 мм	аналог., ток 0...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-C10-M3556-P-S32	BTL0F64	Серия Profile	3556 мм	аналог., ток 0...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-C17-M0450-P-S32	BTL014F	Серия Profile	450 мм	аналог., ток 20...0 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-C17-M0800-P-S32	BTL031T	Серия Profile	800 мм	аналог., ток 20...0 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-D112-M0050-P-S93	BTL03AM	Серия Profile	50 мм	DeviceNet CIP2.1		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-D112-M0150-P-S93	BTL03AN	Серия Profile	150 мм	DeviceNet CIP2.1		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-D112-M0200-P-S93	BTL03AR	Серия Profile	200 мм	DeviceNet CIP2.1		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTL5-D112-M0250-P-S93	BTL03AT	Серия Profile	250 мм	DeviceNet CIP2.1		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Ub	Материал корпуса	Температура окружающей среды
BTLS-D112-M0300-P-S93	BTLO3AU	Серия Profile	300 мм	DeviceNet CIP2.1		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-D112-M0350-P-S93	BTLO0Z5	Серия Profile	350 мм	DeviceNet CIP2.1		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-D112-M0400-P-S93	BTLO3AW	Серия Profile	400 мм	DeviceNet CIP2.1		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-D112-M0450-P-S93	BTLO3AY	Серия Profile	450 мм	DeviceNet CIP2.1		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-D112-M0500-P-S93	BTLOE91	Серия Profile	500 мм	DeviceNet CIP2.1		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-D112-M0534-P-S93	BTLO9A4	Серия Profile	534 мм	DeviceNet CIP2.1		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-D112-M0600-P-S93	BTLO3AZ	Серия Profile	600 мм	DeviceNet CIP2.1		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-D112-M0650-P-S93	BTLO3C0	Серия Profile	650 мм	DeviceNet CIP2.1		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-D112-M0700-P-S93	BTLO3C1	Серия Profile	700 мм	DeviceNet CIP2.1		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-D112-M0850-P-S93	BTLO3C2	Серия Profile	850 мм	DeviceNet CIP2.1		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-D112-M1000-P-S93	BTLO3C3	Серия Profile	1000 мм	DeviceNet CIP2.1	Штекерный разъем, M8x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-D112-M1200-P-S93	BTLO3C4	Серия Profile	1200 мм	DeviceNet CIP2.1		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-D112-M1250-P-S93	BTLO3C5	Серия Profile	1250 мм	DeviceNet CIP2.1		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-D112-M1500-P-S93	BTLO3C6	Серия Profile	1500 мм	DeviceNet CIP2.1		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-D112-M1525-P-S93	BTLOC9J	Серия Profile	1525 мм	DeviceNet CIP2.1		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-D112-M1600-P-S93	BTLO3C7	Серия Profile	1600 мм	DeviceNet CIP2.1		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-D112-M1900-P-S93	BTLO3C8	Серия Profile	1900 мм	DeviceNet CIP2.1		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-D112-M1950-P-S93	BTLOCAN	Серия Profile	1950 мм	DeviceNet CIP2.1		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-D112-M3250-P-S93	BTLO3C9	Серия Profile	3250 мм	DeviceNet CIP2.1		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-D114-M0500-P-S93	BTLO3CA	Серия Profile	500 мм	DeviceNet CIP2.1		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-D114-M1200-P-S93	BTLO3CC	Серия Profile	1200 мм	DeviceNet CIP2.1		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-E10-M0050-P-S32	BTLO27W	Серия Profile	50 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-E10-M0051-P-S32	BTLO0C7	Серия Profile	51 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-E10-M0070-P-S32	BTLOY24	Серия Profile	70 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-E10-M0080-P-S32	BTLL1J5	Серия Profile	80 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-E10-M0100-P-KA05	BTLO1NA	Серия Profile	100 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-E10-M0100-P-KA15	BTLOCF6	Серия Profile	100 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 15.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-E10-M0100-P-S32	BTLO320	Серия Profile	100 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-E10-M0102-P-KA35	BTLO32A	Серия Profile	102 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 35.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-E10-M0102-P-S32	BTLO3U0	Серия Profile	102 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-E10-M0105-P-S32	BTLL1CE4	Серия Profile	105 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-E10-M0127-P-KA10	BTLO4LZ	Серия Profile	127 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-E10-M0130-P-KA05	BTLOFCP	Серия Profile	130 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-E10-M0130-P-KA10	BTLOMK3	Серия Profile	130 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-E10-M0130-P-S32	BTLO323	Серия Profile	130 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-E10-M0150-P-S32	BTLO324	Серия Profile	150 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-E10-M0160-P-KA05	BTLOFCU	Серия Profile	160 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-E10-M0160-P-S32	BTLOR3P	Серия Profile	160 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-E10-M0175-P-S32	BTLO326	Серия Profile	175 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-E10-M0200-P-S135	BTLO329	Серия Profile	200 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 6--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-E10-M0200-P-S32	BTLO1P0	Серия Profile	200 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-E10-M0225-P-KA05	BTLL1CEY	Серия Profile	225 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-E10-M0225-P-S32	BTLO32E	Серия Profile	225 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-E10-M0230-P-S32	BTLO32F	Серия Profile	230 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-E10-M0250-P-KA02	BTLO9L9	Серия Profile	250 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 2.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-E10-M0250-P-KA10	BTLO8R6	Серия Profile	250 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-E10-M0250-P-S32	BTLO32K	Серия Profile	250 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Uв	Материал корпуса	Температура окружающей среды
BTLS-E10-M0280-P-S32	BTLOCPM	Серия Profile	280 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0290-P-S32	BTLOZ02	Серия Profile	290 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0300-P-KA02	BTLOMNZ	Серия Profile	300 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0300-P-KA10	BTLORN1	Серия Profile	300 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0300-P-KA15	BTLOHA8	Серия Profile	300 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 15,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0300-P-S32	BTLO32P	Серия Profile	300 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0315-P-KA02	BTL13Y2	Серия Profile	315 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0350-P-KA02	BTLO1P4	Серия Profile	350 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0350-P-KA15	BTLOYEW	Серия Profile	350 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 15,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0350-P-S32	BTLOOKP	Серия Profile	350 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0360-P-KA05	BTLO95P	Серия Profile	360 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0360-P-S32	BTLO32Y	Серия Profile	360 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0380-P-S32	BTLOP1Z	Серия Profile	380 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0385-P-S32	BTLOFJ7	Серия Profile	385 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0400-P-KA10	BTLONA8	Серия Profile	400 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0400-P-KA15	BTLOJER	Серия Profile	400 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 15,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0400-P-S32	BTLOOT8	Серия Profile	400 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0432-P-S32	BTLO95C	Серия Profile	432 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0450-P-KA05	BTLOE28	Серия Profile	450 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0450-P-KA10	BTLOJY5	Серия Profile	450 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0450-P-KA15	BTLO9CE	Серия Profile	450 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 15,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0450-P-S32	BTLO332	Серия Profile	450 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0500-P-KA05	BTLO335	Серия Profile	500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0500-P-KA10	BTL1987	Серия Profile	500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0500-P-KA15	BTLONTC	Серия Profile	500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 15,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0500-P-S32	BTLO27U	Серия Profile	500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0550-P-KA10	BTL1716	Серия Profile	550 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0550-P-S32	BTLO338	Серия Profile	550 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0600-P-KA02	BTLOC1A	Серия Profile	600 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0600-P-KA05	BTLOR4K	Серия Profile	600 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0600-P-KA15	BTLOJET	Серия Profile	600 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 15,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0600-P-S32	BTLO33A	Серия Profile	600 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0650-P-KA10	BTLOE7T	Серия Profile	650 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0650-P-S32	BTLO33E	Серия Profile	650 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0700-P-KA05	BTLO2AH	Серия Profile	700 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0700-P-KA15	BTL14P4	Серия Profile	700 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 15,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0700-P-S32	BTLO33H	Серия Profile	700 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0750-P-KA05	BTLOOTR	Серия Profile	750 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0750-P-KA15	BTL11UA	Серия Profile	750 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 15,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0750-P-S32	BTLO33K	Серия Profile	700 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0800-P-KA10	BTLO4KC	Серия Profile	800 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0800-P-KA15	BTLOR35	Серия Profile	800 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 15,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0800-P-S32	BTLO311	Серия Profile	800 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0850-P-S32	BTLO9AJ	Серия Profile	850 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0870-P-S32	BTL18CT	Серия Profile	870 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0900-P-S32	BTLO33N	Серия Profile	900 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M0950-P-S32	BTLO2N3	Серия Profile	950 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Uв	Материал корпуса	Температура окружающей среды
BTLS-E10-M1000-P-KA05	BTLOC5R	Серия Profile	1000 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1000-P-KA10	BTLOAWP	Серия Profile	1000 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1000-P-S32	BTLO2AN	Серия Profile	1000 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1050-P-KA15	BTL1PMH	Серия Profile	1050 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 15,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1100-P-KA15	BTL16Y4	Серия Profile	1100 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 15,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1100-P-S135	BTLOCCEZ	Серия Profile	1100 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 6--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1100-P-S32	BTLO0U7	Серия Profile	1100 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1150-P-KA05	BTL12CK	Серия Profile	1150 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1150-P-KA10	BTL19Z5	Серия Profile	1150 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1150-P-S32	BTLOLMH	Серия Profile	1150 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1200-P-KA02	BTLOF5J	Серия Profile	1200 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1200-P-KA05	BTLO9RE	Серия Profile	1200 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1200-P-S32	BTL014Z	Серия Profile	1200 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1250-P-KA15	BTL17UM	Серия Profile	1250 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 15,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1250-P-S32	BTL00KC	Серия Profile	1250 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1270-P-S32	BTL0341	Серия Profile	1270 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1300-P-KA05	BTLON7L	Серия Profile	1300 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1300-P-KA10	BTL1FY9	Серия Profile	1300 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1300-P-KA15	BTLONTA	Серия Profile	1300 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 15,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1300-P-S32	BTLO344	Серия Profile	1300 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1350-P-S32	BTL0A58	Серия Profile	1350 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1400-P-KA02	BTL18M7	Серия Profile	1400 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1400-P-KA05	BTLOC5T	Серия Profile	1400 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1400-P-S32	BTL0348	Серия Profile	1400 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1450-P-KA10	BTL1MZT	Серия Profile	1450 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1450-P-KA15	BTL1JYN	Серия Profile	1450 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 15,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1450-P-S32	BTL028Y	Серия Profile	1450 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1500-P-KA02	BTLOCCE	Серия Profile	1500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1500-P-KA05	BTLOAMH	Серия Profile	1500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1500-P-KA15	BTL0MJU	Серия Profile	1500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 15,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1500-P-S32	BTL034A	Серия Profile	1500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1524-P-S32	BTLO95A	Серия Profile	1524 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1550-P-S32	BTL0T2E	Серия Profile	1550 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1600-P-S32	BTL01N3	Серия Profile	1600 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1650-P-KA15	BTL1WNF	Серия Profile	1650 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 15,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1650-P-S32	BTL034H	Серия Profile	1650 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1700-P-KA05	BTL00TP	Серия Profile	1700 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1700-P-KA15	BTL0TZN	Серия Profile	1700 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 15,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1700-P-S32	BTL00P3	Серия Profile	1700 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1750-P-KA05	BTL0Y36	Серия Profile	1750 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1750-P-KA15	BTL1N79	Серия Profile	1750 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 15,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1750-P-S32	BTL0273	Серия Profile	1750 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1778-P-S32	BTL034K	Серия Profile	1778 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1800-P-KA05	BTL0H3A	Серия Profile	1800 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1800-P-S32	BTL04KF	Серия Profile	1800 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1850-P-KA15	BTL1Z32	Серия Profile	1850 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 15,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1855-P-S32	BTL0K2J	Серия Profile	1855 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Uв	Материал корпуса	Температура окружающей среды
BTLS-E10-M1900-P-KA02	BTL17FU	Серия Profile	1900 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1900-P-KA05	BTLOU0M	Серия Profile	1900 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1900-P-S32	BTLO2KP	Серия Profile	1900 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M1981-P-S32	BTLOFY3	Серия Profile	1981 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M2000-P-KA02	BTLOCC3	Серия Profile	2000 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M2000-P-KA05	BTLOHAA	Серия Profile	2000 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M2000-P-S32	BTLO0L7	Серия Profile	2000 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M2030-P-S32	BTLO72F	Серия Profile	2030 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M2032-P-S32	BTLO0JN	Серия Profile	2032 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M2100-P-S32	BTL034P	Серия Profile	2100 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M2134-P-S32	BTL034R	Серия Profile	2134 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M2150-P-S32	BTL034T	Серия Profile	2150 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M2200-P-S32	BTL034U	Серия Profile	2200 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M2250-P-KA02	BTL11YR	Серия Profile	2250 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M2250-P-S32	BTL06UT	Серия Profile	2250 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M2286-P-S32	BTL034Y	Серия Profile	2286 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M2300-P-S32	BTL0350	Серия Profile	2300 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M2350-P-S32	BTL0351	Серия Profile	2350 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M2450-P-S32	BTLOMNH	Серия Profile	2450 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M2500-P-KA05	BTL11Y7R	Серия Profile	2500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M2500-P-S32	BTL02ER	Серия Profile	2500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M2540-P-S32	BTL09CZ	Серия Profile	2540 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M2600-P-KA02	BTL1CM8	Серия Profile	2600 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M2750-P-KA05	BTL0K17	Серия Profile	2750 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M2750-P-S32	BTL039A	Серия Profile	2750 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M2800-P-S32	BTL0355	Серия Profile	2800 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M3000-P-S32	BTL02AL	Серия Profile	3000 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M3100-P-S32	BTL0LUZ	Серия Profile	3100 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M3200-P-S32	BTL0H7Y	Серия Profile	3200 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M3250-P-S32	BTL028N	Серия Profile	3250 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M3400-P-S32	BTL0THF	Серия Profile	3400 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M3500-P-KA05	BTL0J3C	Серия Profile	3500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M3500-P-S32	BTL0AAT	Серия Profile	3500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M3556-P-S32	BTL0JM2	Серия Profile	3556 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M3750-P-KA35	BTL0357	Серия Profile	3750 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 33,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M3759-P-S32	BTL0358	Серия Profile	3759 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M4000-P-S32	BTL09N3	Серия Profile	4000 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M4050-P-S32	BTL12KL	Серия Profile	4050 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M4100-P-S32	BTL1416	Серия Profile	4100 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M4200-P-S32	BTL101R	Серия Profile	4200 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M4250-P-S32	BTL035E	Серия Profile	4250 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M4300-P-S135	BTL145Y	Серия Profile	4300 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 6--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M4500-P-KA05	BTL0Z0E	Серия Profile	4500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M4500-P-KA10	BTL12KY	Серия Profile	4500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTLS-E10-M4500-P-S32	BTL035H	Серия Profile	4500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)20-65-13
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: bfd@nt-rt.ru || сайт: <https://balluff.nt-rt.ru/>