

Датчики линейных перемещений наполнения BTL5, BTL6, BTL7

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)20-65-13
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bfd@nt-rt.ru || сайт: <https://balluff.nt-rt.ru/>

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Ub	Материал корпуса	Температура окружающей среды
BTL7-A510-M0203-Z-S32	BTL0PET	Серия Stab	203 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0229-Z-S135	BTL1JYJ	Серия Stab	229 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 6–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0254-Z-S32	BTL0UFT	Серия Stab	254 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0255-Z-S32	BTL131R	Серия Stab	255 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0280-ZM-S32	BTL1A7R	Серия Stab	280 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0300-A-S32	BTL13LU	Серия Stab	300 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0305-Z-S32	BTL0UFU	Серия Stab	305 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0340-B-S32	BTL0Z8T	Серия Stab	340 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0381-Z-S32	BTL0UJ6	Серия Stab	381 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0457-Z-KA05	BTL0W9F	Серия Stab	457 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5.00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0457-Z-S32	BTL0UFW	Серия Stab	457 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0500-B-S32	BTL12TH	Серия Stab	500 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0500-H-S32	BTL0T02	Серия Stab Compact	500 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0500-K-SR32	BTL0TNW	Серия Stab Compact	500 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0508-Z-S32	BTL0UFY	Серия Stab	508 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0530-B-KA05	BTL10N7	Серия Stab	530 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5.00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0565-B-KA05	BTL11E0	Серия Stab	565 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5.00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0610-ZM-KA05	BTL17ZP	Серия Stab	610 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5.00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0610-ZM-S32	BTL1K58	Серия Stab	610 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0610-Z-S32	BTL0PRA	Серия Stab	610 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0650-B-S32	BTL0W9M	Серия Stab	650 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0762-Z-S32	BTL0W9C	Серия Stab	762 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0850-B-KA05	BTL12J8	Серия Stab	850 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5.00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0914-ZM-S32	BTL13M7	Серия Stab	914 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0914-Z-S32	BTL0P1N	Серия Stab	914 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M1067-Z-S32	BTL0W01	Серия Stab	1067 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M1250-B-S32	BTL0W9T	Серия Stab	1250 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M1250-Z-S32	BTL0W9L	Серия Stab	1250 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M1524-Z-S32	BTL0W9K	Серия Stab	1524 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-C500-M0100-B-S32	BTL0UU4	Серия Stab	100 мм	аналог., ток 0...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-C500-M0102-B-S32	BTL1JAE	Серия Stab	102 мм	аналог., ток 0...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-C500-M2286-ZM-S32	BTL1KP5	Серия Stab	2286 мм	аналог., ток 0...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-C570-M0750-H-K05	BTL16MJ	Серия Stab Compact	750 мм	аналог., ток 20...0 мА	Кабель, 5.00 м, PUR	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTL7-C570-M0787-Z-S140	BTL1M0L	Серия Stab	787 мм	аналог., ток 20...0 мА	Штекерный разъем, M5, 10–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Uв	Материал корпуса	Температура окружающей среды
BTЛ7-E100-M0050-H-SA262-KA05	BTЛ29RM	Серия Stab Compact	50 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 т, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...100 °C
BTЛ7-E100-M0050-K-SA262-K02	BTЛ28KR	Серия Stab Compact	50 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 2,00 т, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...100 °C
BTЛ7-E100-M0175-H-SA262-KA05	BTЛ28BA	Серия Stab Compact	175 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 т, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...100 °C
BTЛ7-E100-M0175-H-SA262-KA15	BTЛ27U4	Серия Stab Compact	175 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 15,00 т, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...100 °C
BTЛ7-E100-M0175-K-SA262-K02	BTЛ26TK	Серия Stab Compact	175 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 2,00 т, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...100 °C
BTЛ7-E100-M0250-H-SA262-KA05	BTЛ28AF	Серия Stab Compact	250 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 т, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...100 °C
BTЛ7-E100-M0250-H-SA262-KA15	BTЛ27U3	Серия Stab Compact	250 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 15,00 т, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...100 °C
BTЛ7-E100-M0650-K-SA262-K10	BTЛ25LL	Серия Stab Compact	650 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 т, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...100 °C
BTЛ7-E100-M0750-K-SA262-K05	BTЛ22RW	Серия Stab Compact	750 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 т, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...100 °C
BTЛ7-E100-M0800-K-SA262-K10	BTЛ25LM	Серия Stab Compact	800 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 т, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...100 °C
BTЛ7-E100-M1200-H-SA262-KA10	BTЛ2805	Серия Stab Compact	1200 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 т, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...100 °C
BTЛ7-E100-M1200-K-SA262-K50	BTЛ28U5	Серия Stab Compact	1200 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 50,00 т, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...100 °C
BTЛ7-E100-M1250-B-KA10	BTЛ17Z4	Серия Stab	1250 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 т, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M1250-B-S32	BTЛ0NHR	Серия Stab	1250 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M1300-B-S32	BTЛ06ZJ	Серия Stab	1300 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M1325-B-S115	BTЛ12FH	Серия Stab	1325 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M1400-B-KA15	BTЛ0RF	Серия Stab	1400 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 15,00 т, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M1400-B-S115	BTЛ0YA2	Серия Stab	1400 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M1400-B-S32	BTЛ0N99	Серия Stab	1400 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M1450-B-S32	BTЛ0N96	Серия Stab	1450 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M1450-Z-S32	BTЛ1A8Z	Серия Stab	1450 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M1500-B-KA05	BTЛ0MA2	Серия Stab	1500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 т, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M1500-B-S115	BTЛ120P	Серия Stab	1500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M1500-B-S32	BTЛ06ZK	Серия Stab	1500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M1550-A-S115	BTЛ12JL	Серия Stab	1550 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M1550-B-S32	BTЛ0K8K	Серия Stab	1550 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M1600-B-S32	BTЛ06ZL	Серия Stab	1600 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M1620-B-S32	BTЛ1CYW	Серия Stab	1620 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M1665-B-KA20	BTЛ15Z1	Серия Stab	1665 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 20,00 т, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M1700-B-KA15	BTЛ0TMC	Серия Stab	1700 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 15,00 т, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M1700-B-KA20	BTЛ15Z3	Серия Stab	1700 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 20,00 т, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M1700-B-S32	BTЛ0NMU	Серия Stab	1700 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M1800-B-KA20	BTЛ15Z2	Серия Stab	1800 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 20,00 т, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M1800-B-S32	BTЛ0LУ9	Серия Stab	1800 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M1800-H-SA262-KA05	BTЛ2N46	Серия Stab Compact	1800 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 т, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...100 °C
BTЛ7-E100-M1880-B-S32	BTЛ1213	Серия Stab	1880 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M1900-B-S32	BTЛ12AF	Серия Stab	1900 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M1920-Z-S32	BTЛ1A90	Серия Stab	1920 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M1950-B-S32	BTЛ0M2M	Серия Stab	1950 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M1980-B-S32	BTЛ1214	Серия Stab	1980 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M2000-B-KA02	BTЛ0UFC	Серия Stab	2000 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 2,00 т, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M2000-B-S115	BTЛ0Z83	Серия Stab	2000 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M2000-B-S32	BTЛ06ZM	Серия Stab	2000 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M2100-B-S32	BTЛ0YKY	Серия Stab	2100 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M2200-B-KA10	BTЛ18UL	Серия Stab	2200 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 т, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M2250-B-KA10	BTЛ11NL	Серия Stab	2250 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 т, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M2250-B-S32	BTЛ06ZP	Серия Stab	2250 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M2300-B-KA10	BTЛ0R9J	Серия Stab	2300 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 т, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M2300-B-S32	BTЛ0K21	Серия Stab	2300 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M2400-B-S32	BTЛ0M7U	Серия Stab	2400 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M2500-B-KA10	BTЛ0U9P	Серия Stab	2500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 т, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M2500-B-S32	BTЛ06ZT	Серия Stab	2500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M2550-B-S32	BTЛ06ZU	Серия Stab	2550 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M2600-B-S32	BTЛ0NУC	Серия Stab	2600 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E100-M2750-B-S32	BTЛ0NPU	Серия Stab	2750 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E170-M0040-B-S32	BTЛ1AУK	Серия Stab	40 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E170-M0050-A8-S32	BTЛ0U2Y	Серия Stab	50 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E170-M0050-B-KA05	BTЛ0T3N	Серия Stab	50 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5,00 т, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E170-M0050-B-S32	BTЛ0T03	Серия Stab	50 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E170-M0060-B-KA05	BTЛ1325	Серия Stab	60 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5,00 т, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E170-M0060-B-S32	BTЛ123Z	Серия Stab	60 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E170-M0075-B-KA05	BTЛ0T04	Серия Stab	75 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5,00 т, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTЛ7-E170-M0075-B-S32	BTЛ0T05	Серия Stab	75 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Uв	Материал корпуса	Температура окружающей среды
BTЛ7-E170-M0100-B-KA05	BTLOL9T	Серия Stab	100 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0100-B-S32	BTLO706	Серия Stab	100 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0110-B-S32	BTЛ137C	Серия Stab	110 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0125-B-KA05	BTLOFLT	Серия Stab	125 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0125-B-S32	BTLOFLU	Серия Stab	125 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0130-B-S32	BTLOTA4	Серия Stab	130 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0140-B-S32	BTЛ1697	Серия Stab	140 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0150-B-S32	BTLO707	Серия Stab	150 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0165-B-S32	BTЛ109R	Серия Stab	165 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0175-B-S32	BTLOZTF	Серия Stab	175 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0200-B-KA05	BTLORFK	Серия Stab	200 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0200-B-KA10	BTLOYP5	Серия Stab	200 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0200-B-S32	BTLO709	Серия Stab	200 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0225-B-S32	BTLOW25	Серия Stab	225 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0250-B-S32	BTLOJ8M	Серия Stab	250 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0270-B-S32	BTЛ1173	Серия Stab	270 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0280-B-S32	BTLOV2P	Серия Stab	280 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0300-B-S32	BTLO70A	Серия Stab	300 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0315-W-SA262-K05	BTЛ2305	Серия Stab Compact	315 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...120 °С
BTЛ7-E170-M0325-B-KA05	BTЛ16R5	Серия Stab	325 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0325-H-SA262-K05	BTЛ23UP	Серия Stab Compact	325 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...100 °С
BTЛ7-E170-M0325-K-SA262-K02	BTЛ292Y	Серия Stab Compact	325 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...100 °С
BTЛ7-E170-M0350-B-S32	BTLOZV8	Серия Stab	350 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0370-B-S32	BTЛ11F6	Серия Stab	370 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0400-B-KA05	BTLOTE0	Серия Stab	400 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0400-B-S32	BTLOTTM	Серия Stab	400 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0425-B-S32	BTLOU6E	Серия Stab	425 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0450-B-KA15	BTLOP23	Серия Stab	450 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 15,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0475-B-S32	BTЛ186F	Серия Stab	475 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0500-B-S32	BTLOPOW	Серия Stab	500 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0510-B-S32	BTЛ1126	Серия Stab	510 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0530-B-S32	BTЛ1289	Серия Stab	530 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0600-B-S32	BTЛ1233	Серия Stab	600 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0650-B-KA15	BTLOP24	Серия Stab	650 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 15,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0700-B-S32	BTЛ14UM	Серия Stab	700 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0750-B-KA05	BTLOZL6	Серия Stab	750 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0750-B-S32	BTLOT1J	Серия Stab	750 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0800-B-KA02	BTЛ12NE	Серия Stab	800 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0850-B-S32	BTLOMTN	Серия Stab	850 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M1000-B-S32	BTLOK2P	Серия Stab	1000 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M1050-B-KA02	BTЛ15YL	Серия Stab	1050 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M1200-B-S32	BTLOK2F	Серия Stab	1200 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M1250-B-KA05	BTЛ1211	Серия Stab	1250 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M1300-B-KA02	BTLOZTA	Серия Stab	1300 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M1500-B-S32	BTLOK7T	Серия Stab	1500 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M1600-B-S32	BTLOW4N	Серия Stab	1600 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M1700-K-SA262-K05	BTЛ28F0	Серия Stab Compact	1700 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...100 °С
BTЛ7-E170-M1750-B-S32	BTЛ12HU	Серия Stab	1750 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0051-Z-KA05	BTLOZAY	Серия Stab	51 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0075-B-S32	BTЛ132C	Серия Stab	75 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0100-B-S32	BTLOUUE	Серия Stab	100 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0100-K-SR32	BTЛ161P	Серия Stab Compact	100 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0114-Z-S140	BTЛ1ERP	Серия Stab	114 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M5, 10-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0127-ZM-S32	BTЛ13NM	Серия Stab	127 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0150-B-KA20	BTЛ151C	Серия Stab	150 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 20,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0150-K-K02	BTLOW7P	Серия Stab Compact	150 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0150-K-SR32	BTЛ17R8	Серия Stab Compact	150 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0152-Z-S140	BTЛ1EET	Серия Stab	152 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M5, 10-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0152-Z-S32	BTLOUFZ	Серия Stab	152 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0175-B-KA05	BTЛ11M7	Серия Stab	175 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, M16x0,75, 8-конт., 5,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0175-B-S32	BTЛ14A6	Серия Stab	175 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0180-K-SR32	BTЛ17RR	Серия Stab Compact	180 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0200-B-S32	BTЛ120N	Серия Stab	200 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Ub	Материал корпуса	Температура окружающей среды
BTЛ7-E500-M0200-K-K02	BTЛ1CFU	Серия Stab Compact	200 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0200-K-SR32	BTЛ1A3H	Серия Stab Compact	200 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0203-Z-S32	BTLOW9N	Серия Stab	203 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0225-H-KA10	BTЛ17PH	Серия Stab Compact	225 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0225-H-S32	BTЛ17PC	Серия Stab Compact	225 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0225-K-K05	BTЛ1A3J	Серия Stab Compact	225 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0250-K-SR32	BTЛ1356	Серия Stab Compact	250 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0275-K-K15	BTЛ1E8J	Серия Stab Compact	275 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 15,00 м, PUR	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0300-B-S32	BTLOWU1	Серия Stab	300 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0300-K-K10	BTЛ1723	Серия Stab Compact	300 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0300-K-SR32	BTЛ14RT	Серия Stab Compact	300 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0305-Z-KA01,5	BTЛ19T1	Серия Stab	305 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 1,50 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0305-ZM-S32	BTЛ1790	Серия Stab	305 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0305-Z-S140	BTЛ1ECA	Серия Stab	305 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M5, 10-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0305-Z-S32	BTLOWU0	Серия Stab	305 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0330-ZM-S32	BTЛ19PM	Серия Stab	330 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0381-Z-S32	BTLOWU7	Серия Stab	381 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0400-K-SR32	BTЛ19RL	Серия Stab Compact	400 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0425-B-S32	BTЛ183R	Серия Stab	425 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0450-K-SR32	BTЛ186E	Серия Stab Compact	450 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0457-ZM-S32	BTЛ183Z	Серия Stab	457 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0457-Z-S140	BTЛ1HWP	Серия Stab	457 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M5, 10-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0457-Z-S32	BTLOWU8	Серия Stab	457 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0500-K-SR32	BTЛ1CVNH	Серия Stab Compact	500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0508-Z-S32	BTLOWZMN	Серия Stab	508 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0550-B-KA10	BTЛ11FT	Серия Stab	550 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0550-BM-KA15	BTЛ15NF	Серия Stab	550 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 15,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0550-K-SR32	BTЛ14RP	Серия Stab Compact	550 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0600-K-SR32	BTЛ18NN	Серия Stab Compact	600 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0610-B-S115	BTLOWZL	Серия Stab	610 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0610-Z-KA05	BTЛ11J3	Серия Stab	610 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0610-Z-S115	BTLOWLC	Серия Stab	610 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0610-Z-S32	BTLOWTRU	Серия Stab	610 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0650-B-S32	BTLOWUY	Серия Stab	650 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0650-K-SR32	BTЛ18MC	Серия Stab Compact	650 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0700-K-K10	BTЛ16YC	Серия Stab Compact	700 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0700-K-SR32	BTЛ19HE	Серия Stab Compact	700 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0711-ZM-S32	BTЛ14NC	Серия Stab	711 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0711-Z-S32	BTLOW9E	Серия Stab	711 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0762-B-S115	BTЛ10PS	Серия Stab	762 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0762-Z-S32	BTLOWU7	Серия Stab	762 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0800-K-SR32	BTЛ16ZW	Серия Stab Compact	800 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0813-BM-S32	BTЛ134F	Серия Stab	813 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0825-K-SR115	BTЛ112Y	Серия Stab Compact	825 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8-конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0850-B-KA05	BTЛ14J1	Серия Stab	850 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0850-B-S32	BTЛ14EA	Серия Stab	850 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0850-K-SR32	BTЛ18CZ	Серия Stab Compact	850 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0900-B-S32	BTLOWU50	Серия Stab	900 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0900-K-SR32	BTЛ19YH	Серия Stab Compact	900 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0914-Z-S32	BTLOWU6	Серия Stab	914 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M1000-K-SR32	BTЛ19YC	Серия Stab Compact	1000 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M1082-ZM-S32	BTЛ1UNF	Серия Stab	1082 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M1162-Z-S32	BTLOWJ9	Серия Stab	1162 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M1169-Z-S32	BTLOW9U	Серия Stab	1169 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M1220-Z-S32	BTLOWU8	Серия Stab	1220 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M1250-Z-S32	BTLOW9P	Серия Stab	1250 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M1372-Z-S32	BTLOW9R	Серия Stab	1372 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M1524-Z-S32	BTLOW9H	Серия Stab	1524 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M1800-B-S32	BTЛ1559	Серия Stab	1800 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M5500-K-SR32	BTЛ10LK	Серия Stab Compact	5500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °С
BTЛ7-E501-M0075-B-S32	BTLOWU2	Серия Stab	75 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E501-M0100-B-KA02	BTLOYT8	Серия Stab	100 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Ub	Материал корпуса	Температура окружающей среды
				аналог., ток 4...20 mA				
BTL7-E501-M0100-B-S32	BTL0F7Y	Серия Stab	100 мм	аналог., ток 20...4 mA	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., ток 4...20 mA				
BTL7-E501-M0150-B-S32	BTL070E	Серия Stab	150 мм	аналог., ток 20...4 mA	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., ток 4...20 mA				
BTL7-E501-M0195-B-KA25	BTL272T	Серия Stab	195 мм	аналог., ток 20...4 mA	Кабель, 25.00 m, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., ток 4...20 mA				
BTL7-E501-M0200-B-S32	BTL070F	Серия Stab	200 мм	аналог., ток 20...4 mA	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., ток 4...20 mA				
BTL7-E504-M2150-TT3-KA05	BTL1J61	Серия Stab	2150 мм	3x аналог., ток 4...20 mA	Кабель, 5.00 m, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E504-M3250-TT3-KA05	BTL1M46	Серия Stab	3250 мм	3x аналог., ток 4...20 mA	Кабель, 5.00 m, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E570-M0035-B-KA05	BTL16JL	Серия Stab	35 мм	аналог., ток 20...4 mA	Кабель, 5.00 m, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E570-M0050-B-S32	BTL11RN	Серия Stab	50 мм	аналог., ток 20...4 mA	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E570-M0075-B-S32	BTL1510	Серия Stab	75 мм	аналог., ток 20...4 mA	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E570-M0100-B-S32	BTL0U07	Серия Stab	100 мм	аналог., ток 20...4 mA	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E570-M0100-K-SR32	BTL156W	Серия Stab Compact	100 мм	аналог., ток 20...4 mA	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTL7-E570-M0150-B-S32	BTL15NU	Серия Stab	150 мм	аналог., ток 20...4 mA	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E570-M0150-K-K02	BTL183J	Серия Stab Compact	150 мм	аналог., ток 20...4 mA	Кабель, 2.00 m, PUR	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTL7-E570-M0150-K-SR32	BTL163J	Серия Stab Compact	150 мм	аналог., ток 20...4 mA	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTL7-E570-M0200-B-S32	BTL1299	Серия Stab	200 мм	аналог., ток 20...4 mA	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E570-M0250-B-S32	BTL0PKL	Серия Stab	250 мм	аналог., ток 20...4 mA	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E570-M0400-K-SR32	BTL1A0C	Серия Stab Compact	400 мм	аналог., ток 20...4 mA	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTL7-E570-M0530-B-S32	BTL16WK	Серия Stab	530 мм	аналог., ток 20...4 mA	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E570-M0600-K-SR32	BTL1A0E	Серия Stab Compact	600 мм	аналог., ток 20...4 mA	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTL7-E570-M0650-B-S32	BTL14HE	Серия Stab	650 мм	аналог., ток 20...4 mA	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E570-M0800-K-K05	BTL1L82	Серия Stab Compact	800 мм	аналог., ток 20...4 mA	Кабель, 5.00 m, PUR	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTL7-E570-M1220-Z-KA08	BTL21WE	Серия Stab	1220 мм	аналог., ток 20...4 mA	Кабель, 8.00 m, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E570-M1530-K-SR32	BTL17RT	Серия Stab Compact	1530 мм	аналог., ток 20...4 mA	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTL7-G510-M0200-K-SR32	BTL16ET	Серия Stab Compact	200 мм	аналог., напряжение 10...10 V	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
				аналог., напряжение 10...10 V				
BTL7-P511-M0100-B-KA05	BTL2591	Серия Stab	100 мм	Пуск / останов	Кабель, 5.00 m, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL7-P511-M0200-CD-S32	BTL27MY	Серия Stab		Пуск / останов		10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL7-P511-M0250-B-S32	BTL18CL	Серия Stab	250 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL7-SS02B-M1829-ZM-S140	BTL1RRU	Серия Stab	1829 мм	SSI	Штекерный разъем, M5, 10–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-SS12-M0250-B-S32	BTL0LP3	Серия Stab	250 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-SS12-M1200-BM-S32	BTL1NAY	Серия Stab	1200 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-SS14-M0390-B-S32	BTL1597	Серия Stab	390 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-SS62B-M0610-ZM-S32	BTL1MJ3	Серия Stab	610 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-SS72-M0210-B-SA350-FA02	BTL23WJ	Серия Stab	210 мм	SSI	Кабель, 2.00 m, PTFE	10...30 VDC	Алюминий	-40...95 °C
BTL7-SS75-M0175-B-KA05	BTL1099	Серия Stab	175 мм	SSI	Кабель, 5.00 m, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-SS77B-M0636-ZM-S147	BTL1J8M	Серия Stab	636 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 7–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-V50D-M0254-Z-C003	BTL28WP	Серия Stab	254 мм	Ethernet/IP Энкодер		10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-V50D-M0500-B-C003	BTL2668	Серия Stab	500 мм	Ethernet/IP Энкодер		10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-V50E-M0100-B-C003	BTL1NE4	Серия Stab	100 мм	EtherCAT ETG.1000,4, ETG.1000,6		10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-V50E-M0300-B-C003	BTL1N1L	Серия Stab	300 мм	EtherCAT ETG.1000,4, ETG.1000,6		10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-V50E-M0400-B-C003	BTL1J8R	Серия Stab	400 мм	EtherCAT ETG.1000,4, ETG.1000,6		10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-V50T-M0100-B-C003	BTL21MK	Серия Stab	100 мм	Profinet Профиль энкодера V4.1		10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-V50T-M0150-B-C003	BTL1UN2	Серия Stab	150 мм	Profinet Профиль энкодера V4.1		10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-A11-M0300-SF-F05	BTL0J6F	Серия Stab	300 мм	аналог., напряжение 10...0 V	Кабель, 5.00 m, PTFE	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 V				
BTL5-A11-M0660-SF-F05	BTL14KT	Серия Stab	660 мм	аналог., напряжение 10...0 V	Кабель, 5.00 m, PTFE	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 V				
BTL5-E10-M0500-SF-F05	BTL0A0N	Серия Stab	500 мм	аналог., ток 4...20 mA	Кабель, 5.00 m, PTFE	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...85 °C
BTL5-E10-M0660-SF-F05	BTL15P6	Серия Stab	660 мм	аналог., ток 4...20 mA	Кабель, 5.00 m, PTFE	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...85 °C
BTL5-H110-M0500-K-K05	BTL020C	Серия Stab Compact	500 мм	CANopen DS301	Кабель, 5.00 m, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTL5-H110-M0550-K-K05	BTL020E	Серия Stab Compact	550 мм	CANopen DS301	Кабель, 5.00 m, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTL5-H112-M0500-NC-S94	BTL0E73	Серия Stab Compact	500 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-H112-M0500-K-SR92	BTL020H	Серия Stab Compact	500 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5–конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTL5-H114-M0250-NC-S94	BTL0AH7	Серия Stab Compact	250 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4541)	-40...85 °C
BTL5-P1-M0500-HB-F05-C	BTL09EY	Серия Stab Compact	500 мм	Пуск / останов	Кабель, 5.00 m, PTFE	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...100 °C

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Ub	Материал корпуса	Температура окружающей среды
				Пуск / останов отриц.				
BTLS-P1-M0500-K-K05	BTLO218	Серия Stab Compact	500 мм	Пуск / останов Пуск / останов отриц.	Кабель, 5.00 m, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-P1-M4570-K-SR32	BTLO21F	Серия Stab Compact	4570 мм	Пуск / останов Пуск / останов отриц.	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-P1-M5050-H-KA30	BTLO2JL	Серия Stab Compact	5050 мм	Пуск / останов Пуск / останов отриц.	Кабель, 30.00 m, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-P1-M5070-K-SR32	BTLO21H	Серия Stab Compact	5070 мм	Пуск / останов Пуск / останов отриц.	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-P1-M5500-H-KA15	BTLO2JM	Серия Stab Compact	5500 мм	Пуск / останов Пуск / останов отриц.	Кабель, 15.00 m, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S101B-M0200-K-SR32	BTL1HYF	Серия Stab Compact	200 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S101B-M0300-K-SR32	BTLO21K	Серия Stab Compact	300 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S101B-M0350-K-K10	BTL1T51	Серия Stab Compact	350 мм	SSI	Кабель, 10.00 m, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S101B-M0350-K-SR32	BTLO21L	Серия Stab Compact	350 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S101B-M0375-K-K10	BTL1T1J	Серия Stab Compact	375 мм	SSI	Кабель, 10.00 m, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S101B-M0375-K-SR32	BTLOLE9	Серия Stab Compact	375 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S101B-M0500-K-SR32	BTL1THJ	Серия Stab Compact	500 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S101-M0050-K-K15	BTLOF86	Серия Stab Compact	50 мм	SSI	Кабель, 15.00 m, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S101-M0200-H-K05	BTLOW5C	Серия Stab Compact	200 мм	SSI	Кабель, 5.00 m, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S101-M0330-K-K05	BTLO2Z3	Серия Stab Compact	330 мм	SSI	Кабель, 5.00 m, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S101-M0350-K-SR32	BTLOYJ0	Серия Stab Compact	350 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S102-M1000-K-SR115	BTL24TN	Серия Stab Compact	1000 мм	SSI		20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S106-M0200-K-K05	BTLOX79	Серия Stab Compact	200 мм	SSI	Кабель, 5.00 m, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S106-M2250-K-K05	BTLOX78	Серия Stab Compact	2250 мм	SSI	Кабель, 5.00 m, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S106-M2250-K-K10	BTLOX10	Серия Stab Compact	2250 мм	SSI	Кабель, 10.00 m, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S111B-M0075-H-KA05	BTL1283	Серия Stab Compact	75 мм	SSI	Кабель, 5.00 m, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S111B-M0100-H-K05	BTL12FZ	Серия Stab Compact	100 мм	SSI	Кабель, 5.00 m, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S111B-M0125-H-KA05	BTL1020	Серия Stab Compact	125 мм	SSI	Кабель, 5.00 m, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S111B-M0130-H-KA05	BTLOKJE	Серия Stab Compact	130 мм	SSI	Кабель, 5.00 m, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S111B-M0150-H-K05	BTL1F3K	Серия Stab Compact	150 мм	SSI	Кабель, 5.00 m, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S111B-M0150-H-KA05	BTLORRH	Серия Stab Compact	150 мм	SSI	Кабель, 5.00 m, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S111B-M0200-H-KA05	BTLOKJC	Серия Stab Compact	200 мм	SSI	Кабель, 5.00 m, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S111B-M0200-K-SR32	BTLYEP	Серия Stab Compact	200 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S111B-M0250-H-KA05	BTLOXLB	Серия Stab Compact	250 мм	SSI	Кабель, 5.00 m, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S111B-M0280-H-KA05	BTLOKJH	Серия Stab Compact	280 мм	SSI	Кабель, 5.00 m, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S111B-M0500-H-KA05	BTLOXU3	Серия Stab Compact	500 мм	SSI	Кабель, 5.00 m, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S111B-M1000-K-SR32	BTL1RZC	Серия Stab Compact	1000 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S111-M0050-K-K05	BTLO4K5	Серия Stab Compact	50 мм	SSI	Кабель, 5.00 m, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S111-M0080-H-S32	BTLO4K6	Серия Stab Compact	80 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S111-M0175-K-K05	BTLOYU8	Серия Stab Compact	175 мм	SSI	Кабель, 5.00 m, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S111-M0320-K-K05	BTLO21U	Серия Stab Compact	320 мм	SSI	Кабель, 5.00 m, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S112B-M0250-H-K05	BTLO2JW	Серия Stab Compact	250 мм	SSI	Кабель, 5.00 m, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S112B-M0500-H-S32	BTLO2JY	Серия Stab Compact	500 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S116B-M1045-H-K10	BTLO2K1	Серия Stab Compact	1045 мм	SSI	Кабель, 10.00 m, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S117-M1650-H-KA05	BTLO2K2	Серия Stab Compact	1650 мм	SSI	Кабель, 5.00 m, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-A11-M0300-SF-F05	BTLOJ6F	Серия Stab	300 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Кабель, 5.00 m, PTFE	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...85 °C
BTLS-A11-M0660-SF-F05	BTL14KT	Серия Stab	660 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Кабель, 5.00 m, PTFE	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...85 °C
BTLS-E10-M0500-SF-F05	BTLOA0N	Серия Stab	500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5.00 m, PTFE	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...85 °C
BTLS-E10-M0660-SF-F05	BTL15P6	Серия Stab	660 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5.00 m, PTFE	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...85 °C
BTLS-H110-M0500-K-K05	BTLO20C	Серия Stab Compact	500 мм	CANopen DS301	Кабель, 5.00 m, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-H110-M0550-K-K05	BTLO20E	Серия Stab Compact	550 мм	CANopen DS301	Кабель, 5.00 m, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-H112-M0500-HC-S94	BTLOE73	Серия Stab Compact	500 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLS-H112-M0500-K-SR92	BTLO20H	Серия Stab Compact	500 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5–конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-H114-M0250-HC-S94	BTLOAH7	Серия Stab Compact	250 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4541)	-40...85 °C
BTLS-P1-M0500-HB-F05-C	BTLO9EY	Серия Stab Compact	500 мм	Пуск / останов Пуск / останов отриц.	Кабель, 5.00 m, PTFE	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...100 °C
BTLS-P1-M0500-K-K05	BTLO218	Серия Stab Compact	500 мм	Пуск / останов Пуск / останов отриц.	Кабель, 5.00 m, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-P1-M4570-K-SR32	BTLO21F	Серия Stab Compact	4570 мм	Пуск / останов Пуск / останов отриц.	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Ub	Материал корпуса	Температура окружающей среды
BTLS-P1-M5050-H-KA30	BTLO2JL	Серия Stab Compact	5050 мм	Пуск / останов	Кабель, 30.00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTLS-P1-M5070-K-SR32	BTLO21H	Серия Stab Compact	5070 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTLS-P1-M5500-H-KA15	BTLO2JM	Серия Stab Compact	5500 мм	Пуск / останов	Кабель, 15.00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTLS-S101B-M0200-K-SR32	BTLL1HYF	Серия Stab Compact	200 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S101B-M0300-K-SR32	BTLO21K	Серия Stab Compact	300 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S101B-M0350-K-K10	BTLL1T51	Серия Stab Compact	350 мм	SSI	Кабель, 10.00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S101B-M0350-K-SR32	BTLO21L	Серия Stab Compact	350 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S101B-M0375-K-K10	BTLL1T1J	Серия Stab Compact	375 мм	SSI	Кабель, 10.00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S101B-M0375-K-SR32	BTLOLE9	Серия Stab Compact	375 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S101B-M0500-K-SR32	BTLL1THJ	Серия Stab Compact	500 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S101-M0050-K-K15	BTLOF86	Серия Stab Compact	50 мм	SSI	Кабель, 15.00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S101-M0200-H-K05	BTLOW5C	Серия Stab Compact	200 мм	SSI	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S101-M0330-K-K05	BTLL10Z3	Серия Stab Compact	330 мм	SSI	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S101-M0350-K-SR32	BTLOYUJ0	Серия Stab Compact	350 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S102-M1000-K-SR115	BTL24TN	Серия Stab Compact	1000 мм	SSI		20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S106-M0200-K-K05	BTLOH79	Серия Stab Compact	200 мм	SSI	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S106-M2250-K-K05	BTLOH78	Серия Stab Compact	2250 мм	SSI	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S106-M2250-K-K10	BTLOH10	Серия Stab Compact	2250 мм	SSI	Кабель, 10.00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S111B-M0075-H-KA05	BTLL1283	Серия Stab Compact	75 мм	SSI	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S111B-M0100-H-K05	BTLL12FZ	Серия Stab Compact	100 мм	SSI	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S111B-M0125-H-KA05	BTLL10Z0	Серия Stab Compact	125 мм	SSI	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S111B-M0130-H-KA05	BTLOKJE	Серия Stab Compact	130 мм	SSI	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S111B-M0150-H-K05	BTLL1F3K	Серия Stab Compact	150 мм	SSI	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S111B-M0150-H-KA05	BTLORRH	Серия Stab Compact	150 мм	SSI	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S111B-M0200-H-KA05	BTLOKJC	Серия Stab Compact	200 мм	SSI	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S111B-M0200-K-SR32	BTLL1YEP	Серия Stab Compact	200 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S111B-M0250-H-KA05	BTLOH18	Серия Stab Compact	250 мм	SSI	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S111B-M0280-H-KA05	BTLOKHJ	Серия Stab Compact	280 мм	SSI	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S111B-M0500-H-KA05	BTLOHYZ	Серия Stab Compact	500 мм	SSI	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S111B-M1000-K-SR32	BTLL1RZC	Серия Stab Compact	1000 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S111-M0050-K-K05	BTLO4K5	Серия Stab Compact	50 мм	SSI	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S111-M0080-H-S32	BTLO4K6	Серия Stab Compact	80 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S111-M0175-K-K05	BTLOYU8	Серия Stab Compact	175 мм	SSI	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S111-M0320-K-K05	BTLO21U	Серия Stab Compact	320 мм	SSI	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S112B-M0250-H-K05	BTLO2JW	Серия Stab Compact	250 мм	SSI	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S112B-M0500-H-S32	BTLO2JY	Серия Stab Compact	500 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S116B-M1045-H-K10	BTLO2K1	Серия Stab Compact	1045 мм	SSI	Кабель, 10.00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S117-M1650-H-KA05	BTLO2K2	Серия Stab Compact	1650 мм	SSI	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S177-M0125-K-K05	BTLO9N5	Серия Stab Compact	125 мм	SSI	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S177-M0155-K-SR32	BTLO237	Серия Stab Compact	155 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S177-M0185-K-SR32	BTLOYJH	Серия Stab Compact	185 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLS-S177-M0195-K-SR32	BTLOYK4	Серия Stab Compact	195 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...85 °C
BTLE-U101-M0200-B-S4	BTL22TR	Серия Stab	200 мм	IO-Link 1.1	Штекерный разъем, M12x1, 4–конт.	18...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLE-U101-M0500-B-S4	BTL209N	Серия Stab	500 мм	IO-Link 1.1	Штекерный разъем, M12x1, 4–конт.	18...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTLE-V11E-M0080-B-S115	BTLL1W28	Серия Stab	80 мм	EtherCAT ETG.1000,4, ETG.1000,6	Штекерный разъем, M12x1, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTLE-V11E-M0085-B-S115	BTLL1WE2	Серия Stab	85 мм	EtherCAT ETG.1000,4, ETG.1000,6	Штекерный разъем, M12x1, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTLE-V11E-M0100-B-S115	BTLL1T2C	Серия Stab	100 мм	EtherCAT ETG.1000,4, ETG.1000,6	Штекерный разъем, M12x1, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTLE-V11E-M0250-B-S115	BTLL1JU1	Серия Stab	250 мм	EtherCAT ETG.1000,4, ETG.1000,6	Штекерный разъем, M12x1, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTLE-V11E-M0300-B-S115	BTLL1N27	Серия Stab	300 мм	EtherCAT ETG.1000,4, ETG.1000,6	Штекерный разъем, M12x1, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTLE-V11E-M0325-B-S115	BTLL1AM3	Серия Stab	325 мм	EtherCAT ETG.1000,4, ETG.1000,6	Штекерный разъем, M12x1, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTLE-V11E-M0440-B-S115	BTLL1ANT	Серия Stab	440 мм	EtherCAT ETG.1000,4, ETG.1000,6	Штекерный разъем, M12x1, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTLE-V11E-M0450-B-S115	BTLL1AM2	Серия Stab	450 мм	EtherCAT ETG.1000,4, ETG.1000,6	Штекерный разъем, M12x1, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTLE-V11E-M0500-B-S115	BTLL1394	Серия Stab	500 мм	EtherCAT ETG.1000,4, ETG.1000,6	Штекерный разъем, M12x1, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTLE-V11E-M0600-B-S115	BTLL1F5M	Серия Stab	600 мм	EtherCAT ETG.1000,4, ETG.1000,6	Штекерный разъем, M12x1, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTLE-V11E-M0700-B-S115	BTLL1MHN	Серия Stab	700 мм	EtherCAT ETG.1000,4, ETG.1000,6	Штекерный разъем, M12x1, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTLE-V11E-M0800-B-S115	BTLL1CAJ	Серия Stab	800 мм	EtherCAT ETG.1000,4, ETG.1000,6	Штекерный разъем, M12x1, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTLE-V11E-M1000-B-S115	BTLL1KUW	Серия Stab	1000 мм	EtherCAT ETG.1000,4, ETG.1000,6	Штекерный разъем, M12x1, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTLE-V11E-M1200-B-S115	BTLL1WLR	Серия Stab	1200 мм	EtherCAT ETG.1000,4, ETG.1000,6	Штекерный разъем, M12x1, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTLE-V11E-M1500-B-S115	BTLL1R57	Серия Stab	1500 мм	EtherCAT ETG.1000,4, ETG.1000,6	Штекерный разъем, M12x1, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTLE-V11E-M1524-B-S115	BTLL1RH3	Серия Stab	1524 мм	EtherCAT ETG.1000,4, ETG.1000,6	Штекерный разъем, M12x1, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Ub	Материал корпуса	Температура окружающей среды
BTL6-V11V-M0025-B-S115	BTL1395	Серия Stab	25 мм	Varan Система измерения длины VNO V1.0	Штекерный разъем, M12x1, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-V11V-M0100-B-S115	BTL1730	Серия Stab	100 мм	Varan Система измерения длины VNO V1.0	Штекерный разъем, M12x1, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-V11V-M0150-B-S115	BTL1396	Серия Stab	150 мм	Varan Система измерения длины VNO V1.0	Штекерный разъем, M12x1, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-V11V-M0250-B-S115	BTL1HTY	Серия Stab	250 мм	Varan Система измерения длины VNO V1.0	Штекерный разъем, M12x1, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-V11V-M0300-B-S115	BTL1E2J	Серия Stab	300 мм	Varan Система измерения длины VNO V1.0	Штекерный разъем, M12x1, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-V11V-M0500-B-S115	BTL1397	Серия Stab	500 мм	Varan Система измерения длины VNO V1.0	Штекерный разъем, M12x1, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL6-V12E-M0375-B-S115	BTL1739	Серия Stab	375 мм	EtherCAT ETG.1000,4, ETG.1000,6	Штекерный разъем, M12x1, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL7-A100-M0150-K-SA262-K05	BTL2629	Серия Stab Compact	150 мм	аналог., напряжение 0...10 В	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...100 °C
BTL7-A100-M0610-W-SA262-KA05	BTL2296	Серия Stab Compact	610 мм	аналог., напряжение 0...10 В	Кабель, 5 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...100 °C
BTL7-A100-M0900-K-SA262-K15	BTL25W3	Серия Stab Compact	900 мм	аналог., напряжение 0...10 В	Кабель, 15,00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...100 °C
BTL7-A100-M1200-H-SA262-KA10	BTL2804	Серия Stab Compact	1200 мм	аналог., напряжение 0...10 В	Кабель, 10,00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...100 °C
BTL7-A100-M1850-K-SA262-K15	BTL25W4	Серия Stab Compact	1850 мм	аналог., напряжение 0...10 В	Кабель, 15,00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-40...100 °C
BTL7-A110-M0030-B-S32	BTL11C7	Серия Stab	30 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0050-B-S115	BTL174M	Серия Stab	50 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M12x1, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0050-B-S32	BTL06W4	Серия Stab	50 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0065-B-KA02	BTL17UR	Серия Stab	65 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 2,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0075-B-S32	BTL06W5	Серия Stab	75 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0100-B-KA02	BTL17Z0	Серия Stab	100 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 2,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0100-B-KA05	BTL0HEY	Серия Stab	100 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0100-B-S115	BTL1ARR	Серия Stab	100 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M12x1, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0100-B-S32	BTL06W6	Серия Stab	100 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0125-B-S32	BTL06W7	Серия Stab	125 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0130-B-S32	BTL15WA	Серия Stab	130 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0150-B-KA02	BTL17YZ	Серия Stab	150 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 2,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0150-B-KA05	BTL10AA	Серия Stab	150 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0150-B-S32	BTL06W8	Серия Stab	150 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0175-B-KA05	BTL06WA	Серия Stab	175 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0175-B-S32	BTL06WC	Серия Stab	175 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0200-B-S115	BTL16TT	Серия Stab	200 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M12x1, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0200-B-S32	BTL06WE	Серия Stab	200 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0250-B-KA05	BTL0RPM	Серия Stab	250 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0250-B-S115	BTL0YMS	Серия Stab	250 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M12x1, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0250-B-S32	BTL06WF	Серия Stab	250 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0250-Z-S32	BTL0YZR	Серия Stab	250 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0254-Z-KA05	BTL0U1H	Серия Stab	254 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0300-B-KA05	BTL0TEK	Серия Stab	300 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0300-B-S32	BTL06WJ	Серия Stab	300 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0320-B-S32	BTL0UL4	Серия Stab	320 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Ub	Материал корпуса	Температура окружающей среды
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTЛ7-A110-M0325-B-S32	BTЛ02PC	Серия Stab	325 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTЛ7-A110-M0350-B-S32	BTЛ06WL	Серия Stab	350 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTЛ7-A110-M0390-Z-S32	BTЛ150W	Серия Stab	390 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTЛ7-A110-M0400-B-S32	BTЛ06WM	Серия Stab	400 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTЛ7-A110-M0450-B-S32	BTЛ06WN	Серия Stab	450 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTЛ7-A110-M0457-Z-KA05	BTЛ0U3W	Серия Stab	457 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTЛ7-A110-M0500-B-KA05	BTЛ06WP	Серия Stab	500 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTЛ7-A110-M0500-B-S32	BTЛ06WT	Серия Stab	500 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTЛ7-A110-M0550-B-S32	BTЛ06WU	Серия Stab	550 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTЛ7-A110-M0600-B-KA02	BTЛ120K	Серия Stab	600 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 2.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTЛ7-A110-M0600-B-S32	BTЛ06VW	Серия Stab	600 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTЛ7-A110-M0650-A-S32	BTЛ17JN	Серия Stab	650 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTЛ7-A110-M0650-B-S32	BTЛ06VY	Серия Stab	650 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTЛ7-A110-M0700-B-KA05	BTЛ1CNC	Серия Stab	700 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTЛ7-A110-M0700-B-S32	BTЛ06WZ	Серия Stab	700 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTЛ7-A110-M0750-B-S32	BTЛ06Y0	Серия Stab	750 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTЛ7-A110-M0800-B-S32	BTЛ06Y1	Серия Stab	800 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTЛ7-A110-M0810-B-S32	BTЛ16NT	Серия Stab	810 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTЛ7-A110-M0850-B-S32	BTЛ10LH	Серия Stab	850 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTЛ7-A110-M0860-B-S32	BTЛ17WF	Серия Stab	860 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTЛ7-A110-M0900-B-KA05	BTЛ14EA	Серия Stab	900 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTЛ7-A110-M0900-B-S32	BTЛ0RKZ	Серия Stab	900 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTЛ7-A110-M0950-B-S32	BTЛ1F18	Серия Stab	950 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTЛ7-A110-M1000-B-S32	BTЛ0H2J	Серия Stab	1000 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTЛ7-A110-M1200-B-S32	BTЛ0LY9	Серия Stab	1200 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTЛ7-A110-M1300-B-S32	BTЛ0NNN	Серия Stab	1300 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTЛ7-A110-M1500-B-S32	BTЛ06Y2	Серия Stab	1500 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTЛ7-A110-M1700-B-S32	BTЛ0W3U	Серия Stab	1700 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTЛ7-A110-M2000-B-S32	BTЛ0R05	Серия Stab	2000 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTЛ7-A110-M2050-B-KA05	BTЛ1ELK	Серия Stab	2050 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTЛ7-A501-M0100-B-S115	BTЛ06Y4	Серия Stab	100 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M12x1, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Uв	Материал корпуса	Температура окружающей среды
BTL7-A501-M0175-B-KA00,2-ZA10	BTL227A	Серия Stab	175 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Модульный фланцевый штекер, 8–конт., 0.20 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A501-M0175-B-S32	BTL12LK	Серия Stab	175 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A501-M0203-Z-S115	BTL0P8T	Серия Stab	203 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M12x1, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A501-M0275-B-S32	BTL06Y6	Серия Stab	275 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A501-M0400-B-S32	BTL0UH8	Серия Stab	400 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A501-M0500-Z-S140	BTL0RFW	Серия Stab	500 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M5, 10–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A501-M1050-B-KA15	BTL1C9P	Серия Stab	1050 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 15.00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0051-ZM-S115	BTL1F51	Серия Stab	51 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M12x1, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0051-Z-S32	BTL0NY0	Серия Stab	51 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0077-ZM-KA05	BTL1E25	Серия Stab	77 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5.00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0077-Z-S32	BTL0RZ8	Серия Stab	77 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0100-B-S32	BTL0UU3	Серия Stab	100 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0102-Z-S32	BTL0MPJ	Серия Stab	102 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0127-Z-S32	BTL0TN0	Серия Stab	127 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0150-BN-S32	BTL1JZC	Серия Stab	150 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0152-Z-S32	BTL0REL	Серия Stab	152 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0178-Z-S32	BTL0PKN	Серия Stab	178 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8–конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)20-65-13
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: bfd@nt-rt.ru || сайт: <https://balluff.nt-rt.ru/>