

Датчики линейных перемещений с применением во взрывоопасных зонах VTL5, VTL7

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bfd@nt-rt.ru || сайт: <https://balluff.nt-rt.ru/>

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Uв	Материал корпуса	Температура окружающей среды	Разрешение
BTL5-E57-M2552-J-DEXC-TA12	BTL0RF8	Серия Stab Ex	2552 мм	аналог., ток 20...4 мА	Клеммник, 7-конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,66 мкА
BTL5-E57-M2743-J-DEXC-TA12	BTL0LA1	Серия Stab Ex	2743 мм	аналог., ток 20...4 мА	Клеммник, 7-конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,66 мкА
BTL5-E57-M2997-J-DEXC-TA12	BTL158H	Серия Stab Ex	2997 мм	аналог., ток 20...4 мА	Клеммник, 7-конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,66 мкА
BTL5-E57-M3556-J-DEXC-TA12	BTL1KU2	Серия Stab Ex	3556 мм	аналог., ток 20...4 мА	Клеммник, 7-конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,66 мкА
BTL5-H102-M0102-J-DEXC-TA12	BTL091C	Серия Stab Ex	102 мм	CANopen DS301	Клеммник, 10-конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	
BTL5-H112-M1270-J-DEXC-TA12	BTL091F	Серия Stab Ex	1270 мм	CANopen DS301	Клеммник, 10-конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	
BTL5-H112-M2997-J-DEXC-TA12	BTL091H	Серия Stab Ex	2997 мм	CANopen DS301	Клеммник, 10-конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	
BTL5-H113-M0215-J-DEXC-TA12	BTL1RAC	Серия Stab Ex	215 мм	CANopen DS301	Клеммник, 10-конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	
BTL5-H113-M0400-J-DEXC-TA12	BTL1PWZ	Серия Stab Ex	400 мм	CANopen DS301	Клеммник, 10-конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	
BTL5-H113-M1000-J-DEXC-TA12	BTL1RAE	Серия Stab Ex	1000 мм	CANopen DS301	Клеммник, 10-конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	
BTL5-P1-M0205-B-DEXB-K20	BTL104U	Серия Stab Ex	205 мм	Пуск / останов	Кабель, 20.00 м, PUR	20...26 VDC		-20...60 °C	≤ 2 мкМ
				Пуск / останов отриц.					
BTL5-P1-M0381-B-DEXB-K20	BTL103Y	Серия Stab Ex	381 мм	Пуск / останов	Кабель, 20.00 м, PUR	20...26 VDC		-20...60 °C	≤ 2 мкМ
				Пуск / останов отриц.					
BTL5-P1-M0457-B-DEXB-K20	BTL0WRT	Серия Stab Ex	457 мм	Пуск / останов	Кабель, 20.00 м, PUR	20...26 VDC		-20...60 °C	≤ 2 мкМ
				Пуск / останов отриц.					
BTL5-P1-M0500-B-DEXB-KA05	BTL0AOT	Серия Stab Ex	500 мм	Пуск / останов	Кабель, 5.00 м, PUR	20...26 VDC		-20...60 °C	≤ 2 мкМ
				Пуск / останов отриц.					
BTL5-P1-M0559-B-DEXB-K20	BTL12Z6	Серия Stab Ex	559 мм	Пуск / останов	Кабель, 20.00 м, PUR	20...26 VDC		-20...60 °C	≤ 2 мкМ
				Пуск / останов отриц.					
BTL5-P1-M0711-B-DEXB-K20	BTL12Z7	Серия Stab Ex	711 мм	Пуск / останов	Кабель, 20.00 м, PUR	20...26 VDC		-20...60 °C	≤ 2 мкМ
				Пуск / останов отриц.					
BTL5-S101-M0025-B-DEXB-K05	BTL0HWK	Серия Stab Ex	25 мм	SSI	Кабель, 5.00 м, PUR	20...26 VDC		-40...60 °C	≤ 1 мкМ
BTL5-S101-M0025-B-DEXB-KA05	BTL0HR1	Серия Stab Ex	25 мм	SSI	Кабель, 5.00 м, PUR	20...26 VDC		-40...60 °C	≤ 1 мкМ
BTL5-S101-M0050-B-DEXB-K05	BTL121T	Серия Stab Ex	50 мм	SSI	Кабель, 5.00 м, PUR	20...26 VDC		-40...60 °C	≤ 1 мкМ
BTL5-S101-M0050-B-DEXB-K20	BTL1TR2	Серия Stab Ex	50 мм	SSI	Кабель, 20.00 м, PUR	20...26 VDC		-40...60 °C	≤ 1 мкМ
BTL5-S101-M0075-B-DEXB-K20	BTL1J6Z	Серия Stab Ex	75 мм	SSI	Кабель, 20.00 м, PUR	20...26 VDC		-40...60 °C	≤ 1 мкМ
BTL5-S102B-M0150-B-DEXB-KA10	BTL2JY0	Серия Stab Ex	150 мм	SSI	Кабель, PUR	20...26 VDC		-40...60 °C	≤ 5 мкМ
BTL5-S102B-M0350-B-DEXB-K10	BTL2JY1	Серия Stab Ex	350 мм	SSI	Кабель, PUR	20...26 VDC		-40...60 °C	≤ 5 мкМ
BTL5-S102B-M0450-B-DEXB-K10	BTL1T1H	Серия Stab Ex	450 мм	SSI	Кабель, 10.00 м, PUR	20...26 VDC		-40...60 °C	≤ 5 мкМ
BTL5-S102-M0102-J-DEXC-TA12	BTL092W	Серия Stab Ex	102 мм	SSI	Клеммник, 7-конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	
BTL5-S102-M0254-J-DEXC-TA12	BTL092Z	Серия Stab Ex	254 мм	SSI	Клеммник, 7-конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	
BTL5-S102-M0381-J-DEXC-TA12	BTL0930	Серия Stab Ex	381 мм	SSI	Клеммник, 7-конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	
BTL5-S102-M0762-J-DEXC-TA12	BTL0931	Серия Stab Ex	762 мм	SSI	Клеммник, 7-конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	
BTL5-S102-M1850-J-DEXC-TA12	BTL1RPK	Серия Stab Ex	1850 мм	SSI	Клеммник, 7-конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	
BTL5-S102-M2000-J-DEXC-TA12	BTL1LJY	Серия Stab Ex	2000 мм	SSI	Клеммник, 7-конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	
BTL5-S103B-M0200-B-DEXA-KA25	BTL1RKP	Серия Stab Ex	200 мм	SSI	Кабель, 25.00 м, PUR	20...26 VDC		-40...60 °C	≤ 10 мкМ
BTL5-S103B-M0400-B-DEXA-KA25	BTL1RKR	Серия Stab Ex	400 мм	SSI	Кабель, 25.00 м, PUR	20...26 VDC		-40...60 °C	≤ 10 мкМ
BTL5-S103-M1372-J-DEXC-TA12	BTL0EL8	Серия Stab Ex	1372 мм	SSI	Клеммник, 7-конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	
BTL5-S105-M0381-J-DEXC-TA12	BTL0Z4A	Серия Stab Ex	381 мм	SSI	Клеммник, 7-конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	
BTL5-S105-M0508-J-DEXC-TA12	BTL0933	Серия Stab Ex	508 мм	SSI	Клеммник, 7-конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	
BTL5-S105-M0635-J-DEXC-TA12	BTL0F3E	Серия Stab Ex	635 мм	SSI	Клеммник, 7-конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	
BTL5-S105-M1320-J-DEXC-TA12	BTL0F3F	Серия Stab Ex	1320 мм	SSI	Клеммник, 7-конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	
BTL5-S106-M1140-J-DEXC-TA12	BTL1R56	Серия Stab Ex	1140 мм	SSI	Клеммник, 7-конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	
BTL5-S106-M1270-J-DEXC-TA12	BTL1E20	Серия Stab Ex	1270 мм	SSI	Клеммник, 7-конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	
BTL5-S107B-M0200-B-DEXB-K02	BTL04NP	Серия Stab Ex	200 мм	SSI	Кабель, 2.00 м, PUR	20...26 VDC		-40...60 °C	≤ 2 мкМ
BTL5-S107B-M0275-B-DEXB-K02	BTL04NR	Серия Stab Ex	275 мм	SSI	Кабель, 2.00 м, PUR	20...26 VDC		-40...60 °C	≤ 2 мкМ
BTL5-S112B-M2750-B-DEXB-KA10	BTL1KPL	Серия Stab Ex	2750 мм	SSI	Кабель, 10.00 м, PUR	20...26 VDC		-40...60 °C	≤ 5 мкМ
BTL5-S112B-M3330-B-DEXB-KA10	BTL1KPK	Серия Stab Ex	3330 мм	SSI	Кабель, 10.00 м, PUR	20...26 VDC		-40...60 °C	≤ 5 мкМ
BTL5-S112-M0076-J-DEXC-TA12	BTL1K18	Серия Stab Ex	76 мм	SSI	Клеммник, 7-конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 5 мкМ
BTL5-S112-M0102-J-DEXC-TA12	BTL1K15	Серия Stab Ex	102 мм	SSI	Клеммник, 7-конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 5 мкМ
BTL5-S112-M0152-J-DEXC-TA12	BTL1L1C	Серия Stab Ex	152 мм	SSI	Клеммник, 7-конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 5 мкМ
BTL5-S112-M0203-J-DEXC-TA12	BTL1K1A	Серия Stab Ex	203 мм	SSI	Клеммник, 7-конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 5 мкМ
BTL5-S112-M0305-J-DEXC-TA12	BTL0P1Z	Серия Stab Ex	305 мм	SSI	Клеммник, 7-конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	
BTL5-S112-M0381-J-DEXC-TA12	BTL1L1E	Серия Stab Ex	381 мм	SSI	Клеммник, 7-конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 5 мкМ
BTL5-S112-M0610-J-DEXC-TA12	BTL0936	Серия Stab Ex	610 мм	SSI	Клеммник, 7-конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	
BTL5-S112-M0661-J-DEXC-TA12	BTL0PL2	Серия Stab Ex	661 мм	SSI	Клеммник, 7-конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	
BTL5-S112-M0711-J-DEXC-TA12	BTL0KAY	Серия Stab Ex	711 мм	SSI	Клеммник, 7-конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	
BTL5-S112-M0915-J-DEXC-TA12	BTL0YKZ	Серия Stab Ex	915 мм	SSI	Клеммник, 7-конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	
BTL5-S112-M1397-J-DEXC-TA12	BTL0KAZ	Серия Stab Ex	1397 мм	SSI	Клеммник, 7-конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	
BTL5-S112-M2050-J-DEXC-TA12	BTL0NMZ	Серия Stab Ex	2050 мм	SSI	Клеммник, 7-конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	
BTL5-S116-M2134-J-DEXC-TA12	BTL0JE1	Серия Stab Ex	2134 мм	SSI	Клеммник, 7-конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	
BTL5-S117B-M0350-B-DEXB-KA02	BTL1T64	Серия Stab Ex	350 мм	SSI	Кабель, 2.00 м, PUR	20...26 VDC		-40...60 °C	≤ 2 мкМ

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Uв	Материал корпуса	Температура окружающей среды	Разрешение
BTL5-S117В-M0350-B-DEXB-KA05	BTL1AC4	Серия Stab Ex	350 мм	SSI	Кабель, 5,00 м, PUR	20...26 VDC		-40...60 °С	≤ 2 мкм
BTL5-S122-M1981-J-DEXC-TA12	BTL0FZM	Серия Stab Ex	1981 мм	SSI	Клеммник, 7--конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	
BTL5-S162-M0356-J-DEXC-TA12	BTL14YP	Серия Stab Ex	356 мм	SSI	Клеммник, 7--конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	≤ 5 мкм
BTL5-S162-M0457-J-DEXC-TA12	BTL14VN	Серия Stab Ex	457 мм	SSI	Клеммник, 7--конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	≤ 5 мкм
BTL5-S162-M0711-J-DEXC-TA12	BTL0938	Серия Stab Ex	711 мм	SSI	Клеммник, 7--конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	
BTL5-S162-M1067-J-DEXC-TA12	BTL093A	Серия Stab Ex	1067 мм	SSI	Клеммник, 7--конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	
BTL5-S162-M1422-J-DEXC-TA12	BTL1652	Серия Stab Ex	1422 мм	SSI	Клеммник, 7--конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	≤ 5 мкм
BTL5-S162-M1500-J-DEXC-TA12	BTL0EEK	Серия Stab Ex	1500 мм	SSI	Клеммник, 7--конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	
BTL5-S162-M1524-J-DEXC-TA12	BTL0M9T	Серия Stab Ex	1524 мм	SSI	Клеммник, 7--конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	
BTL5-S163-M0950-J-DEXC-TA12	BTL0LM2	Серия Stab Ex	950 мм	SSI	Клеммник, 7--конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	
BTL5-S163-M1524-J-DEXC-TA12	BTL0LM4	Серия Stab Ex	1524 мм	SSI	Клеммник, 7--конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	
BTL5-S171-M0150-B-DEXB-KA20	BTL04NU	Серия Stab Ex	150 мм	SSI	Кабель, 20,00 м, PUR	20...26 VDC		-40...60 °С	≤ 1 мкм
BTL5-S171-M0160-B-DEXB-KA25	BTL04NW	Серия Stab Ex	160 мм	SSI	Кабель, 25,00 м, PUR	20...26 VDC		-40...60 °С	≤ 1 мкм
BTL5-S172-M0102-J-DEXC-TA12	BTL093C	Серия Stab Ex	102 мм	SSI	Клеммник, 7--конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	
BTL5-S173-M0661-J-DEXC-TA12	BTL093E	Серия Stab Ex	661 мм	SSI	Клеммник, 7--конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	
BTL5-S173-M1168-J-DEXC-TA12	BTL093F	Серия Stab Ex	1168 мм	SSI	Клеммник, 7--конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	
BTL5-S173-M2000-J-DEXC-TA12	BTL093H	Серия Stab Ex	2000 мм	SSI	Клеммник, 7--конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	
BTL5-S173-M2630-B-DEXB-KA10	BTL16JF	Серия Stab Ex	2630 мм	SSI	Кабель, 10,00 м, PUR	20...26 VDC		-40...60 °С	≤ 10 мкм
BTL5-S175-M1200-B-DEXB-KA10	BTL0NA2	Серия Stab Ex	1200 мм	SSI	Кабель, 10,00 м, PUR	20...26 VDC		-40...60 °С	≤ 40 мкм
BTL5-S182-M1067-J-DEXC-TA12	BTL13Z3	Серия Stab Ex	1067 мм	SSI	Клеммник, 7--конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	≤ 5 мкм
BTL5-T110-M0100-J-DEXC-K20	BTL1VM2	Серия Stab Ex	100 мм	Profibus DP	Кабель, 20,00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	
BTL5-T110-M0102-J-DEXC-TA12	BTL093J	Серия Stab Ex	102 мм	Profibus DP	Клеммник, 8--конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	
BTL5-T110-M0150-J-DEXC-K20	BTL1ANA	Серия Stab Ex	150 мм	Profibus DP	Кабель, 20,00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	
BTL5-T110-M0150-J-DEXC-K30	BTL1RC0	Серия Stab Ex	150 мм	Profibus DP	Кабель, 30,00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	
BTL5-T110-M0150-J-DEXC-K80	BTL1U42	Серия Stab Ex	150 мм	Profibus DP	Кабель, 80,00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	
BTL5-T110-M0410-J-DEXC-TA12	BTL0PFE	Серия Stab Ex	410 мм	Profibus DP	Клеммник, 8--конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	
BTL5-T110-M0457-J-DEXC-TA12	BTL0LZC	Серия Stab Ex	457 мм	Profibus DP	Клеммник, 8--конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	
BTL5-T110-M0508-J-DEXC-TA12	BTL093L	Серия Stab Ex	508 мм	Profibus DP	Клеммник, 8--конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	
BTL5-T110-M0800-J-DEXC-TA12	BTL1YM4	Серия Stab Ex	800 мм	Profibus DP	Клеммник, 8--конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	
BTL5-T110-M1016-J-DEXC-K05	BTL0JK2	Серия Stab Ex	1016 мм	Profibus DP	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	
BTL5-T110-M1270-J-DEXC-K05	BTL0C43	Серия Stab Ex	1270 мм	Profibus DP	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	
BTL5-T110-M1270-J-DEXC-TA12	BTL093M	Серия Stab Ex	1270 мм	Profibus DP	Клеммник, 8--конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	
BTL5-T110-M1600-J-DEXC-K05	BTL0ZP5	Серия Stab Ex	1600 мм	Profibus DP	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	
BTL5-T110-M2050-J-DEXC-K05	BTL1AHN	Серия Stab Ex	2050 мм	Profibus DP	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	
BTL5-T110-M2250-J-DEXC-K05	BTL1AH9	Серия Stab Ex	2250 мм	Profibus DP	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	
BTL5-T110-M4000-J-DEXC-TA12	BTL093N	Серия Stab Ex	4000 мм	Profibus DP	Клеммник, 8--конт.	20...28 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	
BTL7-A110-M0750-B-NEX-S32	BTL1W5M	Серия Stab Ex	750 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-A510-M0100-B-NEX-KA05	BTL1NU0	Серия Stab Ex	100 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-A510-M0100-J-DEXB-K02	BTL14M1	Серия Stab Ex	100 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Кабель, 2,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-A510-M0200-B-NEX-KA05	BTL1NU1	Серия Stab Ex	200 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-A510-M0300-B-NEX-KA10	BTL1LCU	Серия Stab Ex	300 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Кабель, 10,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-A510-M0500-B-DEXB-K02	BTL22W3	Серия Stab Ex	500 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Кабель, 2,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-A510-M0508-Z-DEXA-K02	BTL22W4	Серия Stab Ex	508 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Кабель, 2,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-A510-M4700-B-DEXB-K05	BTL22ZM	Серия Stab Ex	4700 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E100-M0050-B-NEX-S32	BTL1M62	Серия Stab Ex	50 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E100-M0075-B-NEX-KA05	BTL0PZ2	Серия Stab Ex	75 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E100-M0400-B-NEX-S32	BTL1WLU	Серия Stab Ex	400 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E100-M0900-B-NEX-KA05	BTL1P57	Серия Stab Ex	900 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E100-M0920-B-NEX-KA05	BTL16UY	Серия Stab Ex	920 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E100-M1025-B-NEX-S32	BTL1TN2	Серия Stab Ex	1025 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E100-M1130-B-NEX-S32	BTL0LLZ	Серия Stab Ex	1130 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E100-M1215-B-NEX-S32	BTL1HK8	Серия Stab Ex	1215 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E100-M1320-B-NEX-KA05	BTL16VW	Серия Stab Ex	1320 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E100-M1830-B-NEX-S32	BTL1AC5	Серия Stab Ex	1830 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E170-M0075-B-NEX-S32	BTL0JN1	Серия Stab Ex	75 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...60 °С	

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Uв	Материал корпуса	Температура окружающей среды	Разрешение
BTL7-E500-M0040-Z-DEXB-K02	BTL245Y	Серия Stab Ex	40 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0050-B-DEXB-KA02	BTL2988	Серия Stab Ex	50 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0075-B-NEX-S32	BTL1HMW	Серия Stab Ex	75 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E500-M0075-K-NEX-K05	BTL1Z93	Серия Stab Compact	75 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-20...60 °С	
BTL7-E500-M0100-B-DEXA-K05	BTL219C	Серия Stab Ex	100 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0100-B-DEXB-KA05	BTL270M	Серия Stab Ex	100 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0100-J-DEXB-K02	BTL1RH2	Серия Stab Ex	100 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0115-B-NEX-S32	BTL1L39	Серия Stab Ex	115 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E500-M0120-B-DEXB-KA10	BTL2KEA	Серия Stab Ex	120 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0140-B-NEX-S32	BTL1PRU	Серия Stab Ex	140 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E500-M0146-B-DEXA-KA05	BTL27P3	Серия Stab Ex	146 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0150-B-NEX-S32	BTL1K2E	Серия Stab Ex	150 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E500-M0175-B-DEXB-KA10	BTL274Z	Серия Stab Ex	175 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0200-B-DEXB-KA05	BTL2HCP	Серия Stab Ex	200 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0200-B-NEX-S32	BTL2HAЕ	Серия Stab Ex	200 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E500-M0200-Z-NEX-S32	BTL1K2H	Серия Stab Ex	200 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E500-M0225-B-DEXB-K15	BTL2H3T	Серия Stab Ex	225 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 15,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0240-B-NEX-S32	BTL1PRW	Серия Stab Ex	240 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E500-M0250-B-DEXB-KA05	BTL2EA5	Серия Stab Ex	250 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0260-B-DEXB-KA10	BTL2HUE	Серия Stab Ex	260 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0270-CD-NEX-S32	BTL10Z5	Серия Stab Ex	270 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E500-M0275-B-DEXB-K15	BTL2IU1	Серия Stab Ex	275 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 15,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0275-B-DEXB-KA05	BTL2HZP	Серия Stab Ex	275 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0300-B-DEXA-KA05	BTL2J4N	Серия Stab Ex	300 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0300-B-DEXB-KA05	BTL21Y0	Серия Stab Ex	300 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0300-B-DEXB-KA10	BTL2EW4	Серия Stab Ex	300 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0300-B-NEX-S32	BTL1NLK	Серия Stab Ex	300 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E500-M0310-B-DEXB-KA05	BTL2J8H	Серия Stab Ex	310 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0310-B-NEX-S32	BTL1N7Z	Серия Stab Ex	310 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E500-M0325-B-DEXB-KA10	BTL2ENM	Серия Stab Ex	325 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0340-B-NEX-S32	BTL1J7A	Серия Stab Ex	340 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E500-M0350-B-DEXB-KA10	BTL2EW5	Серия Stab Ex	350 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0355-B-NEX-KA10	BTL2H57	Серия Stab Ex	355 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E500-M0395-B-DEXB-K10	BTL2AC2	Серия Stab Ex	395 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0400-B-DEXB-K05	BTL2EEJ	Серия Stab Ex	400 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0400-CD-NEX-S32	BTL0WRJ	Серия Stab Ex	400 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E500-M0470-B-DEXB-K10	BTL2AAZ	Серия Stab Ex	470 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0500-B-DEXA-K02	BTL1TR7	Серия Stab Ex	500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0500-B-DEXA-KA02	BTL1TR8	Серия Stab Ex	500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0500-B-DEXB-K02	BTL1TR9	Серия Stab Ex	500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0500-B-DEXB-K05	BTL2EEK	Серия Stab Ex	500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0500-B-DEXB-K10	BTL1TRJ	Серия Stab Ex	500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0500-B-DEXB-KA02	BTL1TRA	Серия Stab Ex	500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0500-B-DEXB-KA05	BTL1TRK	Серия Stab Ex	500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0500-B-DEXB-KA10	BTL1TRL	Серия Stab Ex	500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0500-J-DEXA-K02	BTL1TR6	Серия Stab Ex	500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0508-Z-DEXA-K02	BTL1TRC	Серия Stab Ex	508 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0508-Z-DEXA-KA02	BTL1TRE	Серия Stab Ex	508 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0508-Z-DEXB-K02	BTL1TRF	Серия Stab Ex	508 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0508-Z-DEXB-K10	BTL1TRM	Серия Stab Ex	508 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0508-Z-DEXB-KA02	BTL1TRH	Серия Stab Ex	508 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0530-B-DEXB-K05	BTL2EOP	Серия Stab Ex	530 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0530-B-DEXB-K10	BTL2AAZ	Серия Stab Ex	530 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0585-CD-NEX-S32	BTL12W2	Серия Stab Ex	585 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E500-M0600-B-NEX-S32	BTL1K2F	Серия Stab Ex	600 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E500-M0605-B-DEXB-KA10	BTL2HUF	Серия Stab Ex	605 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0625-B-DEXB-K10	BTL2AC1	Серия Stab Ex	625 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0750-B-NEX-S32	BTL1WAW	Серия Stab Ex	750 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E500-M0788-Z-DEXB-K05	BTL2AAT	Серия Stab Ex	788 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M0950-J-DEXC-TA12	BTL2C57	Серия Stab Ex	950 мм	аналог., ток 4...20 мА	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	≤ 0,66 мкА
BTL7-E500-M1016-J-DEXC-TA12	BTL2AW0	Серия Stab Ex	1016 мм	аналог., ток 4...20 мА	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	≤ 0,66 мкА
BTL7-E500-M1025-B-DEXB-K10	BTL2AAW	Серия Stab Ex	1025 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M1063-J-DEXC-TA12	BTL2F0T	Серия Stab Ex	1063 мм	аналог., ток 4...20 мА	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	≤ 0,66 мкА

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Uв	Материал корпуса	Температура окружающей среды	Разрешение
BTL7-E500-M1176-B-DEXB-K10	BTL2C4W	Серия Stab Ex	1176 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M1200-J-DEXC-TA12	BTL2AW2	Серия Stab Ex	1200 мм	аналог., ток 4...20 мА	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	≤ 0,66 мкА
BTL7-E500-M1226-J-DEXC-TA12	BTL2FOR	Серия Stab Ex	1226 мм	аналог., ток 4...20 мА	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	≤ 0,66 мкА
BTL7-E500-M1250-J-DEXC-TA12	BTL2C58	Серия Stab Ex	1250 мм	аналог., ток 4...20 мА	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	≤ 0,66 мкА
BTL7-E500-M1255-B-NEX-S32	BTL25MW	Серия Stab Ex	1255 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E500-M1270-J-DEXC-TA12	BTL2A4C	Серия Stab Ex	1270 мм	аналог., ток 4...20 мА	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	≤ 0,66 мкА
BTL7-E500-M1360-B-NEX-S32	BTL1Y22	Серия Stab Ex	1360 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E500-M1360-Z-NEX-S32	BTL20FL	Серия Stab Ex	1360 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E500-M1400-B-NEX-KA15	BTL24MR	Серия Stab Ex	1400 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E500-M1430-B-NEX-S32	BTL2EY2	Серия Stab Ex	1430 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E500-M1510-B-NEX-S32	BTL1Y23	Серия Stab Ex	1510 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E500-M1524-Z-NEX-S32	BTL2828	Серия Stab Ex	1524 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E500-M1550-B-DEXB-K10	BTL2AC0	Серия Stab Ex	1550 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M1570-Z-DEXA-K05	BTL28Z2	Серия Stab Ex	1570 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M1600-B-NEX-KA05	BTL23UJ	Серия Stab Ex	1600 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E500-M1700-J-DEXC-TA12	BTL277L	Серия Stab Ex	1700 мм	аналог., ток 4...20 мА	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	≤ 0,66 мкА
BTL7-E500-M1800-B-DEXB-KA10	BTL2JEC	Серия Stab Ex	1800 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M1860-A-NEX-KA05	BTL24U1	Серия Stab Ex	1860 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E500-M1900-B-DEXB-KA10	BTL2JEE	Серия Stab Ex	1900 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M2134-J-DEXC-TA12	BTL2663	Серия Stab Ex	2134 мм	аналог., ток 4...20 мА	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	≤ 0,66 мкА
BTL7-E500-M2212-Z-NEX-S32	BTL25KA	Серия Stab Ex	2212 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E500-M2410-B-NEX-S32	BTL25MY	Серия Stab Ex	2410 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E500-M2592-Z-NEX-S32	BTL25E6	Серия Stab Ex	2592 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E500-M2650-B-NEX-KA15	BTL23UM	Серия Stab Ex	2650 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
BTL7-E500-M3830-J-DEXB-K10	BTL28U9	Серия Stab Ex	3830 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M3830-J-DEXB-K20	BTL2EFP	Серия Stab Ex	3830 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 20,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M4000-J-DEXB-K50	BTL271P	Серия Stab Ex	4000 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 50,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M5000-B-DEXA-K02	BTL208W	Серия Stab Ex	5000 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °С	
BTL7-E500-M6000-J-DEXC-TA12	BTL277J	Серия Stab Ex	6000 мм	аналог., ток 4...20 мА	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	≤ 0,66 мкА
BTL7-E501-M0025-B-NEX-S32	BTL1HEE	Серия Stab Ex	75 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
				аналог., ток 4...20 мА					
BTL7-E501-M0077-J-DEXC-TA12	BTL2AF2	Серия Stab Ex	77 мм	аналог., ток 20...4 мА	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	≤ 0,66 мкА
				аналог., ток 4...20 мА					
BTL7-E501-M0100-B-NEX-S32	BTL21WP	Серия Stab Ex	100 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
				аналог., ток 4...20 мА					
BTL7-E501-M0130-B-NEX-S32	BTL2ET2	Серия Stab Ex	130 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
				аналог., ток 4...20 мА					
BTL7-E501-M0140-B-NEX-KA15	BTL1YEN	Серия Stab Ex	140 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
				аналог., ток 4...20 мА					
BTL7-E501-M0150-B-NEX-S32	BTL1NKK	Серия Stab Ex	150 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
				аналог., ток 4...20 мА					
BTL7-E501-M0153-J-DEXC-TA12	BTL2CPC	Серия Stab Ex	153 мм	аналог., ток 20...4 мА	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	≤ 0,66 мкА
				аналог., ток 4...20 мА					
BTL7-E501-M0230-J-DEXC-TA12	BTL2C66	Серия Stab Ex	230 мм	аналог., ток 20...4 мА	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	≤ 0,66 мкА
				аналог., ток 4...20 мА					
BTL7-E501-M0250-B-NEX-S32	BTL2FOZ	Серия Stab Ex	250 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
				аналог., ток 4...20 мА					
BTL7-E501-M0406-J-DEXC-TA12	BTL2J2Y	Серия Stab Ex	406 мм	аналог., ток 20...4 мА	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	≤ 0,66 мкА
				аналог., ток 4...20 мА					
BTL7-E501-M0450-B-NEX-S32	BTL26ZZ	Серия Stab Ex	450 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
				аналог., ток 4...20 мА					
BTL7-E501-M0500-B-NEX-S32	BTL1M1E	Серия Stab Ex	500 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °С	
				аналог., ток 4...20 мА					
BTL7-E501-M0508-J-DEXC-TA12	BTL235J	Серия Stab Ex	508 мм	аналог., ток 4...20 мА	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	≤ 0,66 мкА
				20...4 мА					
BTL7-E501-M0610-J-DEXC-TA12	BTL26C3	Серия Stab Ex	610 мм	аналог., ток 20...4 мА	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	≤ 0,66 мкА
				аналог., ток 4...20 мА					
BTL7-E501-M0648-J-DEXC-TA12	BTL2F3U	Серия Stab Ex	648 мм	аналог., ток 20...4 мА	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	≤ 0,66 мкА
				аналог., ток 4...20 мА					
BTL7-E501-M0660-J-DEXC-TA12	BTL2930	Серия Stab Ex	660 мм	аналог., ток 20...4 мА	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	≤ 0,66 мкА
				аналог., ток 4...20 мА					
BTL7-E501-M0762-J-DEXC-TA12	BTL2CU3	Серия Stab Ex	762 мм	аналог., ток 20...4 мА	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °С	≤ 0,66 мкА
				аналог., ток 4...20 мА					

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Ub	Материал корпуса	Температура окружающей среды	Разрешение
BTL7-E501-M0775-J-DEXC-TA12	BTL2F3Y	Серия Stab Ex	775 мм	аналог., ток 20...4 мА аналог., ток 4...20 мА	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,66 мкА
BTL7-E501-M0813-J-DEXC-TA12	BTL26TJ	Серия Stab Ex	813 мм	аналог., ток 20...4 мА аналог., ток 4...20 мА	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,66 мкА
BTL7-E501-M0839-J-DEXC-TA12	BTL2EF4	Серия Stab Ex	839 мм	аналог., ток 20...4 мА аналог., ток 4...20 мА	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,66 мкА
BTL7-E501-M0902-J-DEXC-TA12	BTL2F3W	Серия Stab Ex	902 мм	аналог., ток 20...4 мА аналог., ток 4...20 мА	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,66 мкА
BTL7-E501-M0965-J-DEXC-TA12	BTL2FJ6	Серия Stab Ex	965 мм	аналог., ток 20...4 мА аналог., ток 4...20 мА	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,66 мкА
BTL7-E501-M1029-J-DEXC-TA12	BTL2F3T	Серия Stab Ex	1029 мм	аналог., ток 20...4 мА аналог., ток 4...20 мА	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,66 мкА
BTL7-E501-M1156-J-DEXC-TA12	BTL26EM	Серия Stab Ex	1156 мм	аналог., ток 20...4 мА аналог., ток 4...20 мА	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,66 мкА
BTL7-E501-M1525-B-NEX-KA02	BTL1HEA	Серия Stab Ex	1525 мм	аналог., ток 20...4 мА аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °C	
BTL7-E501-M3000-B-NEX-S32	BTL0PZW	Серия Stab Ex	3000 мм	аналог., ток 20...4 мА аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °C	
BTL7-E501-M4572-J-DEXC-TA12	BTL277Y	Серия Stab Ex	4572 мм	аналог., ток 20...4 мА аналог., ток 4...20 мА	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,66 мкА
BTL7-E504-M0508-TZ3-NEX-S32	BTL28P1	Серия Stab	508 мм	3х аналог., ток 4...20 мА		10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °C	
BTL7-E504-M0601-TB3-NEX-KA05	BTL24HW	Серия Stab	601 мм	3х аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,0 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °C	
BTL7-E570-M0075-B-DEXA-KA05	BTL2E7A	Серия Stab Ex	75 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °C	
BTL7-E570-M0075-B-NEX-S32	BTL1ENZ	Серия Stab Ex	75 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °C	
BTL7-E570-M0090-J-DEXB-K10	BTL2E0F	Серия Stab Ex	90 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °C	
BTL7-E570-M0102-J-DEXC-TA12	BTL27W9	Серия Stab Ex	102 мм	аналог., ток 20...4 мА	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,66 мкА
BTL7-E570-M0108-J-DEXC-TA12	BTL28F6	Серия Stab Ex	108 мм	аналог., ток 20...4 мА	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,66 мкА
BTL7-E570-M0120-B-DEXB-KA05	BTL2J8C	Серия Stab Ex	120 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °C	
BTL7-E570-M0125-B-DEXB-KA05	BTL2JKW	Серия Stab Ex	125 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °C	
BTL7-E570-M0125-B-DEXB-KA10	BTL2JW4	Серия Stab Ex	125 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °C	
BTL7-E570-M0140-B-NEX-KA15	BTL1M83	Серия Stab Ex	140 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °C	
BTL7-E570-M0150-J-DEXB-K02	BTL208Z	Серия Stab Ex	150 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °C	
BTL7-E570-M0160-B-DEXB-KA05	BTL2JCP	Серия Stab Ex	160 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °C	
BTL7-E570-M0160-CD-NEX-S32	BTL1FE	Серия Stab Ex	160 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °C	
BTL7-E570-M0177-J-DEXC-TA12	BTL2931	Серия Stab Ex	177 мм	аналог., ток 20...4 мА	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,66 мкА
BTL7-E570-M0180-J-DEXB-K10	BTL2E0H	Серия Stab Ex	180 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °C	
BTL7-E570-M0220-J-DEXB-K10	BTL2E0J	Серия Stab Ex	220 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °C	
BTL7-E570-M0225-J-DEXB-K05	BTL278W	Серия Stab Ex	225 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °C	
BTL7-E570-M0250-CD-NEX-S32	BTL1J7C	Серия Stab Ex	250 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °C	
BTL7-E570-M0300-B-DEXB-K05	BTL279K	Серия Stab Ex	300 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °C	
BTL7-E570-M0300-B-NEX-KA05	BTL22EK	Серия Stab Ex	300 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °C	
BTL7-E570-M0305-J-DEXC-TA12	BTL26TP	Серия Stab Ex	305 мм	аналог., ток 20...4 мА	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,66 мкА
BTL7-E570-M0400-B-NEX-KA05	BTL1R21	Серия Stab Ex	400 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °C	
BTL7-E570-M0660-J-DEXC-TA12	BTL2F0U	Серия Stab Ex	660 мм	аналог., ток 20...4 мА	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,66 мкА
BTL7-E570-M0810-K-NEX-K15	BTL28M1	Серия Stab Compact	810 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 15,00 м, PUR	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4305)	-20...60 °C	
BTL7-E570-M1169-B-DEXB-K05	BTL2EEF	Серия Stab Ex	1169 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC		-40...80 °C	
BTL7-E570-M1300-B-NEX-S32	BTL2H4C	Серия Stab Ex	1300 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °C	
BTL7-E570-M1372-J-DEXC-TA12	BTL28F5	Серия Stab Ex	1372 мм	аналог., ток 20...4 мА	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,66 мкА
BTL7-E570-M1575-J-DEXC-TA12	BTL28F4	Серия Stab Ex	1575 мм	аналог., ток 20...4 мА	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,66 мкА
BTL7-S502B-M0500-J-DEXC-TA12	BTL2F44	Серия Stab Ex	500 мм	SSI	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 5 мкм
BTL7-S502B-M0650-J-DEXC-TA12	BTL2F46	Серия Stab Ex	650 мм	SSI	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 5 мкм
BTL7-S502B-M0850-J-DEXC-TA12	BTL2F47	Серия Stab Ex	850 мм	SSI	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 5 мкм
BTL7-S502-M0076-Z8-NEX-S32	BTL2383	Серия Stab Ex	76 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °C	
BTL7-S502-M0508-J-DEXC-TA12	BTL236A	Серия Stab Ex	508 мм	SSI	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 5 мкм
BTL7-S505-M0152-J-DEXC-TA12	BTL28FT	Серия Stab Ex	152 мм	SSI	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 40 мкм
BTL7-S510-M0025-B-NEX-S32	BTL1HEF	Серия Stab Ex	25 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °C	
BTL7-S510-M0508-J-DEXC-TA12	BTL24PA	Серия Stab Ex	508 мм	SSI	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 1 мкм
BTL7-S510-M1525-B-NEX-KA02	BTL1HEC	Серия Stab Ex	1525 мм	SSI	Кабель, 2,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °C	
BTL7-S511B-M0075-B-NEX-S32	BTL1U15	Серия Stab Ex	75 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °C	
BTL7-S511B-M0300-B-NEX-S32	BTL24W1	Серия Stab Ex	300 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °C	
BTL7-S511-M2100-A-NEX-KA15	BTL27RC	Серия Stab Ex	2100 мм	SSI	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °C	
BTL7-S511-M2250-A-NEX-KA05	BTL20WMM	Серия Stab Ex	2250 мм	SSI	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °C	
BTL7-S512B-M0280-CD-NEX-S32	BTL12UZ	Серия Stab Ex	280 мм		Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °C	

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Uв	Материал корпуса	Температура окружающей среды	Разрешение
BTL7-5512B-M0290-CD-NEX-S32	BTL192C	Серия Stab Ex	290 мм		Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °C	
BTL7-5512B-M0380-B-NEX-S32	BTL2394	Серия Stab Ex	380 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °C	
BTL7-5512B-M0385-CD-NEX-S32	BTL12PC	Серия Stab Ex	385 мм		Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °C	
BTL7-5512B-M0440-B-NEX-S32	BTL1NLL	Серия Stab Ex	440 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °C	
BTL7-5512B-M0465-B-NEX-S32	BTL2395	Серия Stab Ex	465 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...60 °C	
BTL7-5513B-M0900-J-DEXC-TA12	BTL24WT	Серия Stab Ex	900 мм	SSI	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 10 мкм
BTL7-5573-M0661-J-DEXC-TA12	BTL2CRZ	Серия Stab Ex	661 мм	SSI	Клеммник, 8--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 10 мкм
BTL7-T500-M0025-B-DEXA-K05	BTL2513	Серия Stab Ex	25 мм	Profibus	Кабель, 5 м, PUR	10...30 VDC		-40...60 °C	
BTL7-T500-M0250-B-DEXB-KA05	BTL2A21	Серия Stab Ex	250 мм	Profibus	Кабель, 5 м, PUR	10...30 VDC		-40...60 °C	
BTL7-T500-M0250-B-DEXE-ZA1K	BTL2A22	Серия Stab Ex	250 мм	Profibus	Connection hood	10...30 VDC		-40...60 °C	
BTL7-T500-M0250-J-DEXB-K05	BTL2A25	Серия Stab Ex	250 мм	Profibus	Кабель, 5 м, PUR	10...30 VDC		-40...60 °C	
BTL7-T500-M0250-J-DEXE-ZA1K	BTL2A23	Серия Stab Ex	250 мм	Profibus	Connection hood	10...30 VDC		-40...60 °C	
BTL7-T500-M0500-B-DEXB-K02	BTL1T2Z	Серия Stab Ex	500 мм	Profibus	Кабель, 2 м, PUR	10...30 VDC		-40...60 °C	
BTL7-T500-M0500-B-DEXD-ZA1K	BTL28W8	Серия Stab Ex	500 мм	Profibus	Connection hood	10...30 VDC		-40...60 °C	
BTL7-T500-M0500-B-DEXE-ZA1K	BTL28W9	Серия Stab Ex	500 мм	Profibus	Connection hood	10...30 VDC		-40...60 °C	
BTL7-T500-M0500-J-DEXB-K05	BTL2A24	Серия Stab Ex	500 мм	Profibus	Кабель, 5 м, PUR	10...30 VDC		-40...60 °C	
BTL7-T500-M0500-J-DEXD-ZA1K	BTL28WA	Серия Stab Ex	500 мм	Profibus	Connection hood	10...30 VDC		-40...60 °C	
BTL7-T500-M0500-J-DEXE-ZA1K	BTL28WC	Серия Stab Ex	500 мм	Profibus	Connection hood	10...30 VDC		-40...60 °C	
BTL7-T500-M0508-Z-DEXA-K05	BTL28WF	Серия Stab Ex	508 мм	Profibus	Кабель, 5 м, PUR	10...30 VDC		-40...60 °C	
BTL7-T500-M0508-Z-DEXA-KA05	BTL28WE	Серия Stab Ex	508 мм	Profibus	Кабель, 5 м, PUR	10...30 VDC		-40...60 °C	
BTL7-T500-M0508-Z-DEXB-K02	BTL28WH	Серия Stab Ex	508 мм	Profibus	Кабель, 2 м, PUR	10...30 VDC		-40...60 °C	
BTL7-T500-M0508-Z-DEXB-KA02	BTL28WJ	Серия Stab Ex	508 мм	Profibus	Кабель, 2 м, PUR	10...30 VDC		-40...60 °C	
BTL7-T500-M0508-Z-DEXD-ZA1K	BTL28WK	Серия Stab Ex	508 мм	Profibus	Connection hood	10...30 VDC		-40...60 °C	
BTL7-T500-M0508-Z-DEXE-ZA1K	BTL28WL	Серия Stab Ex	508 мм	Profibus	Connection hood	10...30 VDC		-40...60 °C	
BTL7-T500-M1524-B-DEXB-KA02	BTL2514	Серия Stab Ex	1524 мм	Profibus	Кабель, 2 м, PUR	10...30 VDC		-40...60 °C	
BTL7-T500-M3000-B-DEXA-KA05	BTL2515	Серия Stab Ex	3000 мм	Profibus	Кабель, 5 м, PUR	10...30 VDC		-40...60 °C	
BTL7-T500-M4500-J-DEXB-K05	BTL2516	Серия Stab Ex	4500 мм	Profibus	Кабель, 5 м, PUR	10...30 VDC		-40...60 °C	
BTL7-T500-M7800-J-DEXA-K05	BTL2517	Серия Stab Ex	7800 мм	Profibus	Кабель, 5 м, PUR	10...30 VDC		-40...60 °C	
BTL5-A51-M0025-J-DEXC-TA12	BTLOCJ4	Серия Stab Ex	25 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Клеммник, 7--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,33 мВ
BTL5-A51-M0051-J-DEXC-TA12	BTL08RT	Серия Stab Ex	51 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Клеммник, 7--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,33 мВ
BTL5-A51-M0076-J-DEXC-TA12	BTL1MKR	Серия Stab Ex	76 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Клеммник, 7--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,33 мВ
BTL5-A51-M0102-J-DEXC-TA12	BTL08RU	Серия Stab Ex	102 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Клеммник, 7--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,33 мВ
BTL5-A51-M0152-J-DEXC-TA12	BTL08RY	Серия Stab Ex	152 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Клеммник, 7--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,33 мВ
BTL5-A51-M0160-J-DEXC-TA12	BTL17T2	Серия Stab Ex	160 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Клеммник, 7--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,33 мВ
BTL5-A51-M0178-J-DEXC-TA12	BTL08RZ	Серия Stab Ex	178 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Клеммник, 7--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,33 мВ
BTL5-A51-M0203-J-DEXC-TA12	BTL08T0	Серия Stab Ex	203 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Клеммник, 7--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,33 мВ
BTL5-A51-M0254-J-DEXC-TA12	BTL0M65	Серия Stab Ex	254 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Клеммник, 7--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,33 мВ
BTL5-A51-M0267-J-DEXC-TA12	BTL08T1	Серия Stab Ex	267 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Клеммник, 7--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,33 мВ
BTL5-A51-M0280-J-DEXC-TA12	BTL1U4R	Серия Stab Ex	280 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Клеммник, 7--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,33 мВ
BTL5-A51-M0305-J-DEXC-TA12	BTL08T2	Серия Stab Ex	305 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Клеммник, 7--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,33 мВ
BTL5-A51-M0330-J-DEXC-TA12	BTL08T3	Серия Stab Ex	330 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Клеммник, 7--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,33 мВ
BTL5-A51-M0355-J-DEXC-TA12	BTL1EYZ	Серия Stab Ex	355 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Клеммник, 7--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,33 мВ
BTL5-A51-M0407-J-DEXC-TA12	BTL08T4	Серия Stab Ex	407 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Клеммник, 7--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,33 мВ
BTL5-A51-M0457-J-DEXC-TA12	BTL1JUJ	Серия Stab Ex	457 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Клеммник, 7--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,33 мВ
BTL5-A51-M0533-J-DEXC-TA12	BTL08T5	Серия Stab Ex	533 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Клеммник, 7--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,33 мВ
BTL5-A51-M0560-J-DEXC-TA12	BTLOK6T	Серия Stab Ex	560 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Клеммник, 7--конт.	10...30 VDC	Высококачественная сталь (1.4404)	-40...80 °C	≤ 0,33 мВ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bfd@nt-rt.ru || сайт: <https://balluff.nt-rt.ru/>