

Датчики линейных перемещений стержневого типа BTL5, BTL6, BTL7

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)20-65-13
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bfd@nt-rt.ru || сайт: <https://balluff.nt-rt.ru/>

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Uв	Материал корпуса	Температура окружающей среды
BTL5-H112-M0750-B-KA05	BTL01CU	Серия Stab	750 мм	CANopen DS301	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-H114-M0200-B-S94	BTL00WL	Серия Stab	750 мм	CANopen DS301		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-H114-M0250-B-S94	BTL01E2	Серия Stab	250 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-H114-M0300-B-S94	BTL01E4	Серия Stab	300 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-H114-M0350-B-S94	BTL01E6	Серия Stab	350 мм	CANopen DS301	Штекерный разъем, M12x1, 5--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-P1-M0300-B-S32	BTL0157	Серия Stab	300 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL5-P1-M0500-B-S32	BTL0009	Серия Stab	500 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL5-Q1220-M0051-B-S140	BTL01ML	Серия Stab	51 мм	Квадратура	Штекерный разъем, M5, 10--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-Q1220-M0102-B-S140	BTL01MM	Серия Stab	102 мм	Квадратура	Штекерный разъем, M5, 10--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-Q1251-M0152-B-S140	BTL12NU	Серия Stab	152 мм	Квадратура	Штекерный разъем, M5, 10--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-Q1251-M0305-B-S140	BTL14LW	Серия Stab	305 мм	Квадратура	Штекерный разъем, M5, 10--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0025-B-S103	BTL01LK	Серия Stab	25 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0200-B-S103	BTL00W9	Серия Stab	200 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0225-B-S103	BTL027L	Серия Stab	300 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0400-B-S103	BTL01LN	Серия Stab	400 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0500-B-S103	BTL013N	Серия Stab	300 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0550-B-S103	BTL01LP	Серия Stab	550 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M0610-Z-S103	BTL0AZF	Серия Stab	610 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M1200-B-S103	BTL09KN	Серия Stab	1200 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M2300-B-S103	BTL0CFY	Серия Stab	2300 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M2550-B-S103	BTL16PJ	Серия Stab	2550 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL5-T110-M3000-B-S103	BTL0956	Серия Stab	3000 мм	Profibus DP		20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL6-U101-M0200-B-S4	BTL22TR	Серия Stab	200 мм	IO-Link 1.1	Штекерный разъем, M12x1, 4--конт.	18...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL6-U101-M0500-B-S4	BTL209N	Серия Stab	500 мм	IO-Link 1.1	Штекерный разъем, M12x1, 4--конт.	18...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL6-V11E-M0080-B-S115	BTL1W28	Серия Stab	80 мм	EtherCAT ETG.1000,4, ETG.1000,6	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	0...70 °C
BTL7-A110-M0065-B-KA02	BTL17UR	Серия Stab	65 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 2,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0075-B-S32	BTL06W5	Серия Stab	75 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0100-B-KA02	BTL17Z0	Серия Stab	100 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 2,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0100-B-KA05	BTL0HEY	Серия Stab	100 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0100-B-S115	BTL1ARR	Серия Stab	100 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0100-B-S32	BTL06W6	Серия Stab	100 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0125-B-S32	BTL06W7	Серия Stab	125 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0130-B-S32	BTL15WA	Серия Stab	130 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0150-B-KA02	BTL17YZ	Серия Stab	150 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 2,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0150-B-KA05	BTL10AA	Серия Stab	150 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0150-B-S32	BTL06W8	Серия Stab	150 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0175-B-KA05	BTL06WA	Серия Stab	175 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0175-B-S32	BTL06WC	Серия Stab	175 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0200-B-S115	BTL16TT	Серия Stab	200 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0200-B-S32	BTL06WE	Серия Stab	200 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0250-B-KA05	BTL0RPM	Серия Stab	250 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0250-B-S115	BTL0YM5	Серия Stab	250 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Ub	Материал корпуса	Температура окружающей среды
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0250-B-S32	BTL06WF	Серия Stab	250 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0250-Z-S32	BTL0YZR	Серия Stab	250 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0254-Z-KA05	BTL0U1H	Серия Stab	254 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0300-B-KA05	BTL0TEK	Серия Stab	300 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0300-B-S32	BTL06WJ	Серия Stab	300 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0320-B-S32	BTL0UL4	Серия Stab	320 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0325-B-S32	BTL0ZPC	Серия Stab	325 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0350-B-S32	BTL06WL	Серия Stab	350 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0390-Z-S32	BTL150W	Серия Stab	390 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0400-B-S32	BTL06WM	Серия Stab	400 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0450-B-S32	BTL06WN	Серия Stab	450 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0457-Z-KA05	BTL0U3W	Серия Stab	457 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0500-B-KA05	BTL06WP	Серия Stab	500 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0500-B-S32	BTL06WT	Серия Stab	500 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0550-B-S32	BTL06WU	Серия Stab	550 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0600-B-KA02	BTL120K	Серия Stab	600 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 2,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0600-B-S32	BTL06WW	Серия Stab	600 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0650-A-S32	BTL17JN	Серия Stab	650 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0650-B-S32	BTL06WY	Серия Stab	650 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0700-B-KA05	BTL1CNC	Серия Stab	700 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0700-B-S32	BTL06WZ	Серия Stab	700 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0750-B-S32	BTL06Y0	Серия Stab	750 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0800-B-S32	BTL06Y1	Серия Stab	800 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0810-B-S32	BTL16NT	Серия Stab	810 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0850-B-S32	BTL10LH	Серия Stab	850 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0860-B-S32	BTL17WF	Серия Stab	860 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0900-B-KA05	BTL14EA	Серия Stab	900 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0900-B-S32	BTL0RKZ	Серия Stab	900 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M0950-B-S32	BTL1F18	Серия Stab	950 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M1000-B-S32	BTL0H2J	Серия Stab	1000 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M1200-B-S32	BTL0LY9	Серия Stab	1200 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Ub	Материал корпуса	Температура окружающей среды
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A110-M1300-B-S32	BTL0NNN	Серия Stab	1300 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A110-M1500-B-S32	BTL06Y2	Серия Stab	1500 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A110-M1700-B-S32	BTL0W3U	Серия Stab	1700 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A110-M2000-B-S32	BTL0R05	Серия Stab	2000 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A110-M2050-B-KA05	BTL1ELK	Серия Stab	2050 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A501-M0100-B-S115	BTL06Y4	Серия Stab	100 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A501-M0175-B-KA00,2-ZA10	BTL227A	Серия Stab	175 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Модульный фланцевый штекер, 8--конт., 0.20 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A501-M0175-B-S32	BTL12LK	Серия Stab	175 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A501-M0203-Z-S115	BTL0P8T	Серия Stab	203 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A501-M0275-B-S32	BTL06Y6	Серия Stab	275 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A501-M0400-B-S32	BTL0UH8	Серия Stab	400 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A501-M0500-Z-S140	BTL0RFW	Серия Stab	500 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M5, 10--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A501-M1050-B-KA15	BTL1C9P	Серия Stab	1050 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Кабель, 15,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M0051-ZM-S115	BTL1F51	Серия Stab	51 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M0051-Z-S32	BTL0NY0	Серия Stab	51 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M0077-ZM-KA05	BTL1EZ5	Серия Stab	77 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M0077-Z-S32	BTL0RZ8	Серия Stab	77 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M0100-B-S32	BTL0UU3	Серия Stab	100 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M0102-Z-S32	BTL0MPJ	Серия Stab	102 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M0127-Z-S32	BTL0TN0	Серия Stab	127 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M0150-BN-S32	BTL1JZC	Серия Stab	150 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M0152-Z-S32	BTL0REL	Серия Stab	152 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M0178-Z-S32	BTL0PKN	Серия Stab	178 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M0203-Z-S32	BTL0PET	Серия Stab	203 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M0229-Z-S135	BTL1JYJ	Серия Stab	229 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 6--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M0254-Z-S32	BTL0UFT	Серия Stab	254 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M0255-Z-S32	BTL131R	Серия Stab	255 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M0280-ZM-S32	BTL1A7R	Серия Stab	280 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M0300-A-S32	BTL13LU	Серия Stab	300 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M0305-Z-S32	BTL0UFU	Серия Stab	305 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M0340-B-S32	BTL0Z8T	Серия Stab	340 мм	аналог., напряжение 10...0 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Uв	Материал корпуса	Температура окружающей среды
				аналог., напряжение 0...10 В				
BTL7-A510-M0381-Z-S32	BTLOUJ6	Серия Stab	381 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M0457-Z-KA05	BTLOW9F	Серия Stab	457 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M0457-Z-S32	BTL0UFW	Серия Stab	457 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M0500-B-S32	BTL12TH	Серия Stab	500 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M0508-Z-S32	BTL0UFY	Серия Stab	508 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M0530-B-KA05	BTL10N7	Серия Stab	530 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M0565-B-KA05	BTL11E0	Серия Stab	565 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M0610-ZM-KA05	BTL17ZP	Серия Stab	610 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M0610-ZM-S32	BTL1K58	Серия Stab	610 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M0610-Z-S32	BTLOPRA	Серия Stab	610 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M0650-B-S32	BTLOW9M	Серия Stab	650 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M0762-Z-S32	BTLOW9C	Серия Stab	762 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M0850-B-KA05	BTL12J8	Серия Stab	850 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M0914-ZM-S32	BTL13M7	Серия Stab	914 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M0914-Z-S32	BTLOP1N	Серия Stab	914 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M1067-Z-S32	BTLOW01	Серия Stab	1067 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M1250-B-S32	BTLOW9T	Серия Stab	1250 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M1250-Z-S32	BTLOW9L	Серия Stab	1250 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-A510-M1524-Z-S32	BTLOW9K	Серия Stab	1524 мм	аналог., напряжение 10...0 В аналог., напряжение 0...10 В	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-C500-M0100-B-S32	BTLOU4U	Серия Stab	100 мм	аналог., ток 0...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-C500-M0102-B-S32	BTL1JAE	Серия Stab	102 мм	аналог., ток 0...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-C500-M2286-ZM-S32	BTL1KP5	Серия Stab	2286 мм	аналог., ток 0...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-C570-M0787-Z-S140	BTL1M0L	Серия Stab	787 мм	аналог., ток 20...0 мА	Штекерный разъем, M5, 10--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E100-M1250-B-KA10	BTL17Z4	Серия Stab	1250 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E100-M1250-B-S32	BTLOHNR	Серия Stab	1250 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E100-M1300-B-S32	BTLO6ZJ	Серия Stab	1300 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E100-M1325-B-S115	BTL12FH	Серия Stab	1325 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E100-M1400-B-KA15	BTL0RJF	Серия Stab	1400 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 15,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E100-M1400-B-S115	BTLOYA2	Серия Stab	1400 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E100-M1400-B-S32	BTLOH99	Серия Stab	1400 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E100-M1450-B-S32	BTL0H96	Серия Stab	1450 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E100-M1450-Z-S32	BTL1A8Z	Серия Stab	1450 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E100-M1500-B-KA05	BTLOMA2	Серия Stab	1500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E100-M1500-B-S115	BTL120P	Серия Stab	1500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E100-M1500-B-S32	BTL06ZK	Серия Stab	1500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E100-M1550-A-S115	BTL12JL	Серия Stab	1550 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E100-M1550-B-S32	BTL0K8K	Серия Stab	1550 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E100-M1600-B-S32	BTL06ZL	Серия Stab	1600 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E100-M1620-B-S32	BTL1CYW	Серия Stab	1620 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E100-M1665-B-KA20	BTL15Z1	Серия Stab	1665 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 20,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E100-M1700-B-KA15	BTLOTMC	Серия Stab	1700 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 15,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E100-M1700-B-KA20	BTL15Z3	Серия Stab	1700 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 20,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °C

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Ub	Материал корпуса	Температура окружающей среды
BTЛ7-E100-M1700-B-S32	BTLOHMU	Серия Stab	1700 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E100-M1800-B-KA20	BTЛ1522	Серия Stab	1800 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 20.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E100-M1800-B-S32	BTLOLU9	Серия Stab	1800 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E100-M1880-B-S32	BTЛ1213	Серия Stab	1880 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E100-M1900-B-S32	BTЛ12AF	Серия Stab	1900 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E100-M1920-Z-S32	BTЛ1A90	Серия Stab	1920 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E100-M1950-B-S32	BTLOMZM	Серия Stab	1950 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E100-M1980-B-S32	BTЛ1214	Серия Stab	1980 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E100-M2000-B-KA02	BTLOUFC	Серия Stab	2000 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 2.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E100-M2000-B-S115	BTLOZ83	Серия Stab	2000 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E100-M2000-B-S32	BTLO6ZM	Серия Stab	2000 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E100-M2100-B-S32	BTLOVKY	Серия Stab	2100 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E100-M2200-B-KA10	BTЛ18UL	Серия Stab	2200 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E100-M2250-B-KA10	BTЛ11NL	Серия Stab	2250 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E100-M2250-B-S32	BTLO6ZP	Серия Stab	2250 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E100-M2300-B-KA10	BTLOR9J	Серия Stab	2300 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E100-M2300-B-S32	BTLOK21	Серия Stab	2300 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E100-M2400-B-S32	BTLOM7U	Серия Stab	2400 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E100-M2500-B-KA10	BTLOU9P	Серия Stab	2500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E100-M2500-B-S32	BTLO6ZT	Серия Stab	2500 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E100-M2550-B-S32	BTLO6ZU	Серия Stab	2550 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E100-M2600-B-S32	BTLOHUC	Серия Stab	2600 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E100-M2750-B-S32	BTLOHPU	Серия Stab	2750 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0040-B-S32	BTЛ1AYK	Серия Stab	40 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0050-A8-S32	BTLOU2Y	Серия Stab	50 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0050-B-KA05	BTLOT3N	Серия Stab	50 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0050-B-S32	BTLO703	Серия Stab	50 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0060-B-KA05	BTЛ1325	Серия Stab	60 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0060-B-S32	BTЛ123Z	Серия Stab	60 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0075-B-KA05	BTLO704	Серия Stab	75 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0075-B-S32	BTLO705	Серия Stab	75 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0100-B-KA05	BTLOL9T	Серия Stab	100 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0100-B-S32	BTLO706	Серия Stab	100 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0110-B-S32	BTЛ137C	Серия Stab	110 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0125-B-KA05	BTLOFLT	Серия Stab	125 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0125-B-S32	BTLOFLU	Серия Stab	125 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0130-B-S32	BTLO74A	Серия Stab	130 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0140-B-S32	BTЛ1697	Серия Stab	140 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0150-B-S32	BTLO707	Серия Stab	150 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0165-B-S32	BTЛ109R	Серия Stab	165 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0175-B-S32	BTLOZTF	Серия Stab	175 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0200-B-KA05	BTLORFK	Серия Stab	200 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0200-B-KA10	BTLOVP5	Серия Stab	200 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 10.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0200-B-S32	BTLO709	Серия Stab	200 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0225-B-S32	BTLOW25	Серия Stab	225 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0250-B-S32	BTLOJ8M	Серия Stab	250 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0270-B-S32	BTЛ1173	Серия Stab	270 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0280-B-S32	BTLOY2P	Серия Stab	280 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0300-B-S32	BTLO70A	Серия Stab	300 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0325-B-KA05	BTЛ16R5	Серия Stab	325 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0350-B-S32	BTLOZY8	Серия Stab	350 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0370-B-S32	BTЛ11F6	Серия Stab	370 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0400-B-KA05	BTLOTE0	Серия Stab	400 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0400-B-S32	BTLOTTM	Серия Stab	400 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0425-B-S32	BTLOU6E	Серия Stab	425 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0450-B-KA15	BTLOP23	Серия Stab	450 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 15.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0475-B-S32	BTЛ186F	Серия Stab	475 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0500-B-S32	BTLOPOV	Серия Stab	500 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0510-B-S32	BTЛ1126	Серия Stab	510 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0530-B-S32	BTЛ1289	Серия Stab	530 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0600-B-S32	BTЛ1233	Серия Stab	600 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0650-B-KA15	BTLOP24	Серия Stab	650 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 15.00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Ub	Материал корпуса	Температура окружающей среды
BTЛ7-E170-M0700-B-S32	BTЛ14UM	Серия Stab	700 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0750-B-KA05	BTLO2L6	Серия Stab	750 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0750-B-S32	BTLOТ1J	Серия Stab	750 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0800-B-KA02	BTЛ12NE	Серия Stab	800 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M0850-B-S32	BTLOMTН	Серия Stab	850 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M1000-B-S32	BTLOK2P	Серия Stab	1000 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M1050-B-KA02	BTЛ15YL	Серия Stab	1050 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M1200-B-S32	BTLOK2F	Серия Stab	1200 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M1250-B-KA05	BTЛ1211	Серия Stab	1250 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M1300-B-KA02	BTLO2TA	Серия Stab	1300 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 2,00 м, PUR	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M1500-B-S32	BTLOK7T	Серия Stab	1500 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M1600-B-S32	BTLOWW4N	Серия Stab	1600 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E170-M1750-B-S32	BTЛ12НU	Серия Stab	1750 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	20...28 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0051-Z-KA05	BTLO2AY	Серия Stab	51 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0075-B-S32	BTЛ132C	Серия Stab	75 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0100-B-S32	BTLOU06	Серия Stab	100 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0114-Z-S140	BTЛ1ERP	Серия Stab	114 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, MS, 10-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0127-ZM-S32	BTЛ13NM	Серия Stab	127 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0150-B-KA20	BTЛ15JC	Серия Stab	150 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 20,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0152-Z-S140	BTЛ1EET	Серия Stab	152 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, MS, 10-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0152-Z-S32	BTLOUFZ	Серия Stab	152 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0175-B-KA05	BTЛ11M7	Серия Stab	175 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, M16x0,75, 8-конт., 5,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0175-B-S32	BTЛ14A6	Серия Stab	175 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0200-B-S32	BTЛ120H	Серия Stab	200 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0203-Z-S32	BTLOW9N	Серия Stab	203 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0300-B-S32	BTLOUN1	Серия Stab	300 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0305-Z-KA01,5	BTЛ19T1	Серия Stab	305 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 1,50 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0305-ZM-S32	BTЛ1T90	Серия Stab	305 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0305-Z-S140	BTЛ1ECA	Серия Stab	305 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, MS, 10-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0305-Z-S32	BTLOUH0	Серия Stab	305 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0330-ZM-S32	BTЛ1P9M	Серия Stab	330 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0381-Z-S32	BTLOUJ7	Серия Stab	381 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0425-B-S32	BTЛ183R	Серия Stab	425 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0457-ZM-S32	BTЛ183Z	Серия Stab	457 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0457-Z-S140	BTЛ1HWP	Серия Stab	457 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, MS, 10-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0457-Z-S32	BTLOUH2	Серия Stab	457 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0508-Z-S32	BTLOZMN	Серия Stab	508 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0550-B-KA10	BTЛ11FT	Серия Stab	550 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 10,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0550-BM-KA15	BTЛ15NF	Серия Stab	550 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 15,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0610-B-S115	BTLOZZL	Серия Stab	610 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0610-Z-KA05	BTЛ11J3	Серия Stab	610 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0610-Z-S115	BTLOТLC	Серия Stab	610 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0610-Z-S32	BTLOTRU	Серия Stab	610 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0650-B-S32	BTЛ10UY	Серия Stab	650 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0711-ZM-S32	BTЛ14NC	Серия Stab	711 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0711-Z-S32	BTLOW9E	Серия Stab	711 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0762-B-S115	BTЛ10P5	Серия Stab	762 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M12x1, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0762-Z-S32	BTLOUH7	Серия Stab	762 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0813-BM-S32	BTЛ134F	Серия Stab	813 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0850-B-KA05	BTЛ141J	Серия Stab	850 мм	аналог., ток 4...20 мА	Кабель, 5,00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0850-B-S32	BTЛ14E4	Серия Stab	850 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0900-B-S32	BTLOU50	Серия Stab	900 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M0914-Z-S32	BTLOUH6	Серия Stab	914 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M1082-ZM-S32	BTЛ1UNF	Серия Stab	1082 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M1162-Z-S32	BTLOW9J	Серия Stab	1162 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M1169-Z-S32	BTLOW9U	Серия Stab	1169 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M1220-Z-S32	BTLOUJ8	Серия Stab	1220 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M1250-Z-S32	BTLOW9P	Серия Stab	1250 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M1372-Z-S32	BTLOW9R	Серия Stab	1372 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M1524-Z-S32	BTLOW9H	Серия Stab	1524 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E500-M1800-B-S32	BTЛ1559	Серия Stab	1800 мм	аналог., ток 4...20 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С
BTЛ7-E501-M0075-B-S32	BTLOWU2	Серия Stab	75 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °С

Вариант	Код заказа	Форма	Диапазон измерения	Интерфейс	Разъем	Рабочее напряжение Uв	Материал корпуса	Температура окружающей среды
				аналог., ток 4...20 мА				
BTL7-E501-M0100-B-KA02	BTL0YT8	Серия Stab	100 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 2.00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., ток 4...20 мА				
BTL7-E501-M0100-B-S32	BTL0F7Y	Серия Stab	100 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., ток 4...20 мА				
BTL7-E501-M0150-B-S32	BTL070E	Серия Stab	150 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., ток 4...20 мА				
BTL7-E501-M0195-B-KA25	BTL27ZT	Серия Stab	195 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 25.00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., ток 4...20 мА				
BTL7-E501-M0200-B-S32	BTL070F	Серия Stab	200 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				аналог., ток 4...20 мА				
BTL7-E570-M0035-B-KA05	BTL16JL	Серия Stab	35 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 5.00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E570-M0050-B-S32	BTL11RN	Серия Stab	50 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E570-M0075-B-S32	BTL1510	Серия Stab	75 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E570-M0100-B-S32	BTL0UU7	Серия Stab	100 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E570-M0150-B-S32	BTL15NU	Серия Stab	150 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E570-M0200-B-S32	BTL1299	Серия Stab	200 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E570-M0250-B-S32	BTL0PKL	Серия Stab	250 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E570-M0530-B-S32	BTL16WK	Серия Stab	530 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E570-M0650-B-S32	BTL14HE	Серия Stab	650 мм	аналог., ток 20...4 мА	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-E570-M1220-Z-KA08	BTL21WE	Серия Stab	1220 мм	аналог., ток 20...4 мА	Кабель, 8.00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-P511-M0100-B-KA05	BTL2591	Серия Stab	100 мм	Пуск / останов	Кабель, 5.00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL7-P511-M0250-B-S32	BTL18CL	Серия Stab	250 мм	Пуск / останов	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
				Пуск / останов отриц.				
BTL7-S502B-M1829-ZM-S140	BTL1RRU	Серия Stab	1829 мм	SSI	Штекерный разъем, M5, 10--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-S512-M0250-B-S32	BTL0LP3	Серия Stab	250 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-S512-M1200-BM-S32	BTL1HAY	Серия Stab	1200 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-S514-M0390-B-S32	BTL1597	Серия Stab	390 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-S562B-M0610-ZM-S32	BTL1MJ3	Серия Stab	610 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 8--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-S572-M0210-B-SA350-FA02	BTL23WJ	Серия Stab	210 мм	SSI	Кабель, 2.00 м, PTFE	10...30 VDC	Алюминий	-40...95 °C
BTL7-S575-M0175-B-KA05	BTL1099	Серия Stab	175 мм	SSI	Кабель, 5.00 м, PUR	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-S577B-M0636-ZM-S147	BTL1J8M	Серия Stab	636 мм	SSI	Штекерный разъем, M16x0,75, 7--конт.	10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-V50D-M0254-Z-C003	BTL28WP	Серия Stab	254 мм	Ethernet/IP Энкодер		10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-V50D-M0500-B-C003	BTL2668	Серия Stab	500 мм	Ethernet/IP Энкодер		10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-V50E-M0100-B-C003	BTL1NE4	Серия Stab	100 мм	EtherCAT ETG.1000,4, ETG.1000,6		10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-V50E-M0300-B-C003	BTL1N1L	Серия Stab	300 мм	EtherCAT ETG.1000,4, ETG.1000,6		10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-V50E-M0400-B-C003	BTL1J8R	Серия Stab	400 мм	EtherCAT ETG.1000,4, ETG.1000,6		10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-V50T-M0100-B-C003	BTL21MK	Серия Stab	100 мм	Profinet Профиль энкодера V4.1		10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C
BTL7-V50T-M0150-B-C003	BTL1UN2	Серия Stab	150 мм	Profinet Профиль энкодера V4.1		10...30 VDC	Алюминий	-40...85 °C

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: bfd@nt-rt.ru || сайт: <https://balluff.nt-rt.ru/>